

## 960芯光纤配线架 - ODF配线架批发厂家/生产基地

产品名称	960芯光纤配线架 - ODF配线架批发厂家/生产基地
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:960芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

### 产品详情

光纤配线柜、光纤配线架、ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯 材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600\*840\*400、2600\*840\*300、2200\*800\*400、2200\*600\*300、2000\*800\*400、2000\*600\*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

慈溪市宇晨通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

光纤配线柜 主要性能使用条件：1.工作温度：-5 40 相对湿度：90%(30 )

2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 70

3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标：1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 功能:

1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。

3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。 特点：

1.机柜采用19” 寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）

3.可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。

4.配置容量大，且有较强的布线空间。 5.采用封闭式机柜，前后开门。？

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。