

# 昆山高温熔体压力传感器PT124/PT124B 压力变送器

产品名称	昆山高温熔体压力传感器PT124/PT124B 压力变送器
公司名称	孝感市五岳传感器有限公司销售部
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	湖北 孝感市孝南区 湖北省孝感市三溪镇孝天路
联系电话	86-07122456444 13797185656

## 产品详情

高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器；防腐耐磨高温熔体压力传感器/变送器：孝感市五岳高温熔体压力传感器有限公司生产的高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器特性：刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度；高温熔体压力传感器PT124/PT124B孝感压力传感器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco

GefranDingli互换使用。在挤出生产线中，高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器在提高熔体质量，提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。高温熔体压力传感器PT124/PT124B孝感压力传感器应用于橡胶机械，塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器主要技术参数 量程：0~5~200MPa 综合精度：0.5%FS；1%FS 高温熔体压力传感器输出信号：1.5mV/V；2mV/V；3.33mV/V 供电电压：10VDC 膜片耐温：450 电气连接：五芯接插件 5 pin 过程连接：M14\*1.5；M18\*1.5；高温熔体压力传感器PT124/PT124B孝感压力传感器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco Gefran 高温熔体压力传感器互换1/2-20UNF。

高温熔体压力变送器输出信号有（0--10V、0--5V）三线制；（4--20mA、0--20mA）两线制可以自选、供电电压：24VDC直接和PLC连接实现自动控制。选型:PT124-35MPa--M14\*1.5/PT124--25MPa--M14\*1.5-PW800【PS1016】PT124B--35MPa--M14\*1.5[0---10V;4--20mA] 用于PLC或计算机为主的挤出机熔体压力控制系统。系列高温熔体压力传感器适用于化纤、塑料、橡胶、石化等高温熔体压力或其它耐高温的流体压力的测量和控制。吸收了国外同类产品先进技术，采用进口原材料和关键元器件组织生产。产品具有工作稳定、性能可靠、准确度高、动态性能好、耐高温零点漂移小等优点。

PT系列传感器与配套仪表使用能满足不同用户的各种要求，也可直接与进口仪表（如：DYNISCO、RKC）配套使用，不需做任何调整或改动，连接螺纹、引出接插件等全部兼容。

常用型号说明：PT111系列高温熔体压力传感器（直杆型）、对应安装螺纹 1/2" -20UNF、M14\*1.5、M22\*1.5等 PT123系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 1/2" -20UNF

PT124系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 M14\*1.5（选型如：PT124-50MPa-M14） PT127系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 M22\*1.5 PT131系列高温熔体压力/温度传感器（双功能型）、对应安装螺纹 1/2" -20UNF、M14\*1.5、M22\*1.5等 PT4516系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装

螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4 (提供军用级别六芯接插件) PT4616系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器  
对应安装螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4 (提供军用级别六芯接插件) PT4626系列高精度低温漂型高温熔体压力  
传感器 对应安装螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4 (提供军用级别六芯接插件) PT4516B系列高精度低温漂型  
高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4 (提供军用级别六芯接插件) PT4616B系列高  
精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4 (提供军用级别六芯接插件) P  
T4526B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4 (提供军用级别六芯接插件)  
PT1116系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4等 PT1236系列高温熔体压  
力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2" PT1246系列高  
温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M14 PT1276  
系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22 P  
T1316系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型)、对应安装螺纹 1/2"、M14、M22、G3/4、