

进口智能数字显示温度压力双显仪表

产品名称	进口智能数字显示温度压力双显仪表
公司名称	孝感市五岳传感器有限公司销售部
价格	450.00/台
规格参数	
公司地址	湖北 孝感市孝南区 湖北省孝感市三溪镇孝天路
联系电话	86-07122456444 13797185656

产品详情

高温熔体压力传感器PW500熔体压力传感器智能数字显示温度压力双显传感器仪表 孝感五岳高温熔体压力传感器，该高温熔体压力传感器PW500熔体压力传感器仪表采用双层四位数码管分别显示实际压力值、温度值；具有压力、温度上限报警，可由继电器触点输出、电压脉冲输出、双向可控硅驱动触发器输出；两路恒流（或恒压）输出，全自动面板调试程序，使系统校准只需轻轻一按；该表采用三种抗干扰措施，使控制仪可靠工作：第一、采用光电隔离电路使输入与微处理器隔离，微处理器与输出隔离，电源与输入、微处理器、输出隔离；第二、采用软件抗干扰措施，使软件可靠工作；第三、采用硬件程序监视系统，使系统程序受到干扰后能自动恢复正常工作。高温熔体压力传感器PW500熔体压力传感器仪表经实践应用表明采用以上抗干扰措施可使系统软件具有很高的可靠性。确保系统工作稳定、可靠。高温熔体压力传感器PW500孝感压力传感器仪表与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco Gefran Dingli互换使用。高温熔体压力传感器PW500熔体压力传感器仪表和PT131系列高温熔体压力传感器配套应用于应用于橡胶塑料挤出机械等设备的高温熔体压力及温度的测量与控制。高温熔体压力传感器PW500熔体压力传感器数显压力仪表技术指标

数字显示：双层四位。上层压力显示，下层温度显示；内分辨率：32000 外分辨率：
压力：0.01MPa、0.02MPa、0.05MPa面板切换(断电保护设置 40年)
温度：0.1 、0.2 、0.5 、1 ；非线性：0.5%±1个字、0.2%±1个字、0.1%±1个字、0.05%±1个字。报警设置：
压力上限：0~99.99Mpa 温度上限：0~408 （或满量程）继电器额定值：250VAC、5A
使用环境：-10~+50 、80%RH 电源：85~265VAC 连续工作时间：长期 开口及安装尺寸：92×92mm，标准化设计、安装方便。和PT1016T高温熔体压力传感器仪表互换。

选型：PW500-35MPa/PW500-25MPa-【PT131】【PT1316】系列高温熔体压力传感器适用于化纤、塑料、橡胶、石化等高温熔体压力或其它耐高温的流体压力的测量和控制。吸收了国外同类产品先进技术，采用进口原材料和关键元器件组织生产。产品具有工作稳定、性能可靠、准确度高、动态性能好、耐高温零点漂移小等优点。PT系列传感器与配套仪表使用能满足不同用户的各种要求，也可直接与进口仪表（如：DYNISCO、RKC）配套使用，不需做任何调整或改动，连接螺纹、引出接插件等全部兼容。

常用型号说明：PT111系列高温熔体压力传感器（直杆型）、对应安装螺纹 1/2×1.5、M14×1.5、M22×1.5等
PT123系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 1/2×1.5、M14×1.5（选型如：PT124-50MPa-M14）

PT127系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 M22×1.5 PT131系列高温熔体压力/温度传感器（双功能型）、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT4516系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5 , G3/4（提供军用级别六芯接插件） PT4616系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5 , G3/4（提供军用级别六芯接插件） PT4626系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5 , G3/4（提供军用级别六芯接插件） PT4516B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5 , G3/4（提供军用级别六芯接插件） PT4616B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5 , G3/4（提供军用级别六芯接插件） PT4526B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5 , G3/4（提供军用级别六芯接插件） PT1116系列高温熔体压力传感器（直杆型）、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1236系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 1/2"-20UNF
PT1246系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 M14×1.5
PT1276系列高温熔体压力传感器（软管型）、对应安装螺纹 M22×1.5 PT1316系列高温熔体压力/温度传感器（双功能型）、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT124B高温熔体压力变送器、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT131B高温熔体压力变送器、对应安装螺纹 1/2"-