

碳管炉

产品名称	碳管炉
公司名称	株洲金瑞中高频设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市荷塘区大丰工业园区
联系电话	86-073122161829 13973343673

产品详情

主要适用于金属粉末的碳化，石墨粉的烧结，可在保护气氛中对碳化物（如碳化钨、碳化硼）和其他高温材质及硬质合金进行烧结加热等。碳化炉以碳管发热为主，日本导电温度控制仪和红外测温配套使用，由控温仪自动控制调节炉管内温度，炉膛最高温度为2200℃。设备由炉体、碳管、保温层、进出料端、水冷管路、控制系统组成、炕壳采用夹层隔热，并选用优质的保温材料，从而提高了设备的节能性，控制部分采用红外线测控温，推舟机构选用先进变频调速推进，具有连续运行、生产效率高等特点。

技术参数：

产品型号规格	KXTH-80-25
加热功率（kw）	80/100
工作电压(V)	380
工作温度（℃）	1800/2000
最高温度（℃）	2200

加热区长度（mm）	Ø150*Ø128*1500
推舟速度（舟/分）	10 ~ 60
保护气氛	H2
外形尺寸（MM）	4600*1900*900
重量（KG）	2500