

JB-300W微机控制冲击试验机

产品名称	JB-300W微机控制冲击试验机
公司名称	济南联工测试技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东齐河济北高铁枢纽经济协作区联工大街一号
联系电话	86-53168817878/68818878/68819878 13864163788

产品详情

一、性能与特点

本试验机操作上为微机控制试验机，计算机检测主机的回零能量损失和摆动周期，又可显示储存和打印试验结果。

试验机操作简便、工作效率高，在冲断试样后利用剩余能量即自动扬摆，准备做下次冲击试验，所以在连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造厂等部门更能体现出其优越性。

二、主要技术参数

1. 冲击能量： 150J、300J
2. 摆锤预扬角： 150°
3. 摆轴中心至冲击点距离： 750mm
4. 冲击速度： 5.2m/s
5. 试样支座跨距： 40mm
6. 钳口圆角： R1-1.5mm
7. 冲击刀刃圆角： R2-2.5mm
8. 冲击刀厚度： 16mm
9. 试样尺寸： 10 × 10 × 55mm
10. 外形尺寸： 1500 mm × 850 mm × 1340 mm

11. 试验机净重： 850Kg

12. 电源：交流三相 380V \pm 10% 50HZ 5A

13. 环境条件：周围环境中无腐蚀介质，无震动，无强电磁场干扰。