

移开式开关柜 泸州市学校用kyn28a 12 抢修

产品名称	移开式开关柜 泸州市学校用kyn28a 12 抢修
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	11005.00/个
规格参数	品牌:永业达 类型:中置柜 所在地:四川
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

KYN28A-12型户内交流铠装移开式金属封闭开关设备，它们一般被用于三相交流额定电压为12kV，额定功率为50Hz的电力系统中，用于接受和分配电能并且对电路实行管控、监测之用。KYN-28中置柜的优点：1、柜体结构采用敷铝锌板；2、完全采用金属铠装及彻底分隔；3、柜壳封密度高，防止设备受杂物和虫害侵入，防护等级IP4X；4、简单且有效的闭锁，防止误操作；5、可配用多种真空断路器；6、高压室内的真空断路器及其操作机构仅需少量维护；7、更换断路器非常简单，手车互换性好；8、电缆室有充裕的空间，可以联结多根电缆；9、透过面板门，易观察到电缆室安装情况。中置柜微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体；针对开关柜进行“单元化”设计，一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能，简化了开关柜二次设计和施工，代替了各种常规继电器和测量仪表，节省了大量的安装空间和控制电缆；此款保护为一款经济型保护，电流的测量是通过保护CT输入的电流来实现，并非的测量CT，这种测量适用于要求不高，单纯用来监视电网参数的场合。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成，各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出，其操作轻便、灵活。整个手车体积小，检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置，以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同，可分为：转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。在额定电压为12kv、额定功率为50Hz的供电系统中，KYN28A-12中置式高压开关柜，被用于电能的分配、管控与检测等工作中。又因它的可移动、抽出式手车被置于柜子的中间部门，故我们叫它为中置柜。当然，“中置柜”不止它这一种。我们公司本着“以质量求生存、以科技求发展”的原则，为用户提供放心、优良、可靠的产品和满意的服务。