

钢衬四氟管道厂家 PTFE管道

产品名称	钢衬四氟管道厂家 PTFE管道
公司名称	无锡鸿氟防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿氟 最小起订量:1 外形尺寸:根据客户需求设计
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127
联系电话	18961080510

产品详情

钢衬四氟管道厂家 PTFE管道 无锡鸿氟防腐设备有限公司，成立于2022年04月22日，法定代表人夏明洋，公司现位于无锡市惠山区石塘湾镇，是一家集研发、生产、销售、售后服务为一体的生产制造厂家。公司生产产品有：钢衬四氟、钢衬四氟储罐、反应釜内衬四氟、钢衬四氟管道，四氟换热器、PTFE衬里设备、钢衬塑储罐、钢衬塑管道、搅拌桨等等。产品主要应用于化工、氯碱、海水淡化、印染、颜料、储运、电厂、稀土、冶金、电子、环保、制药、酿造等行业。

钢衬四氟管道有多种规格样式，为确保生产出的产品符合客户要求，我司制定了以下加工方案：

- 1、我们按照您提供的图纸或者清单来制作加工，并提供售后和一年的质保；
- 2、按照您提供的设计总图，由我们的工程师绘制出管线单路图，经双方确认无误后，再按照图纸加工，提供各方面的服务；
- 3、可以委派我们的工程师去您的施工现场，现场测量钢衬四氟管道，绘制草图，随后整理出管道单线图，经确认后，再进行加工；

不管是哪种加工方式，我们对于钢衬PTFE直管道类，采用四氟管套入无缝钢管内的紧衬四氟的加工工艺；而对于钢衬PTFE异形件、三通、弯头类统一采用模压四氟的工艺。两种工艺下的钢衬四氟和钢衬PTFE类的产品，使用效果和寿命，基本上是一样的，唯一不同的是四氟PTFE的厚度，紧衬四氟工艺下的产品，平均厚度为3-5mm，模压四氟工艺下的异型件则是5-10mm，厚度与管道和管件的内径有关。

下面我们来看看PTFE衬里管道和钢衬PTFE管道使用范围和特点：

钢衬四氟管道 PTFE管道工作范围：

衬四氟管道的性能：介质工作-100 ~-250

衬四氟管道的介质工作压力：正压：-2.5MPa，常温下耐负压70KPa

衬四氟管道的耐腐蚀性：衬四氟管道除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。

具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、不粘附、无毒害等特点。

钢衬四氟管道 PTFE管道 由无锡鸿氟厂家供应，公司内部人员从事生产化工防腐管道已有十余年，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。欢迎各位客户莅临指导，携手合作，共创双赢！！！！