

# 地凯科技 DK-T1 SCB高压后备智能断路器SPD

产品名称	地凯科技 DK-T1 SCB高压后备智能断路器SPD
公司名称	广西地凯科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	地凯科技:DK-T1 SCB
公司地址	广西省南宁市高新区振华路28号
联系电话	0771-3194587 18934728268

## 产品详情

地凯科技 DK-T1 SCB高压后备智能断路器SPD介绍：

根据GB50057和GB50343标准的相关规定，电涌保护器 (SPD的简称) 的返回电路必须与过电压串联，以保护电器。由于保险丝和SPD的性能不匹配，当SPD发生故障 (开路或短路) 时，设备被雷击损坏或导致火灾事故。专用断路器 (SCB的缩写) 是为SPD设计的，它不会在大功率电流的影响下断裂。SPD发生故障后，电源电流流动并迅速断裂，可以有效消除SPD故障带来的隐患。

### 工作环境

- 1) 温度: -40 至85
- 2) 相对湿度: 95%
- 3) 高度: 2000m
- 4) SPD安装场所各个方向的磁场强度不得超过地磁场强度的5倍。

### 安装说明

- 1) 安装应由人员操作，无热线工作。
- 2) 本产品必须与SPD匹配，不能单独使用。
- 3) 本产品必须安装配电箱，配电柜或箱内。
- 4) 安装后，断开并连接本产品3次，确保其正常工作，并且没有夹紧停滞现象。

5) 安装din导轨: EN60715 (35毫米)。

6) 输入和输出铜线应符合SPD输入线径的要求。使用绞线铜导体 (截面积 6平方毫米) 进行连接是适当的, 并且铜导体应尽可能短, 直和整体。连接电线进行安装时, 无涡流。

#### 应用范围

1) DK-T1 SCB适用于LPZ0和lpz1之间的SPD。

2) DK-T2 SCB适用于LPZ1和lpz2之间的SPD。

3) DK-T3 SCB适用于后续保护区边界的SPD。