

大型石化设备厂家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家

产品名称	大型石化设备厂家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

大型石化设备厂家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家护结钢筋可采用2
12钢筋.忙度不应小于1.5m.应紧贴横墙布置；其一端应锚在外加柱内，另一端应锚入横
墙的孔洞内；孔洞尺寸宜采用120mm×120mm，拉结钢筋的锚固长度不应小于其直径的15
倍，并用混凝土填实。 2. 销键截面宜采用240mm×180mm，大型石化设备厂家，大型
石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家人墙深度可采用180mm，销键应配置4 18钢
筋和2 6箍筋，销键与外加柱必须同时浇筑。 3. 压浆锚杆可采用1根 14的钢筋
，在柱和横墙内的锚固长度均不应小于锚杆直径的35倍；大型石化设备厂家，大型石化设
备安装公司，大型石化设备制造厂家锚浆可采用水泥基灌浆料等，锚杆应先在墙面固定后
，再浇筑外加柱混凝土，墙体锚孔压浆前应采用压力水将孔洞冲刷干净。 4. 锚筋
适用于砌筑砂浆实际强度等级不低于M2.5的实心砖墙体，并可采用 12钢筋，大型石化设
备厂家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家锚孔直径可依据胶粘剂的不同取
18~25mm，锚入深度可采用150~200mm。

5.3.16 后加圈梁的材料和构造，尚应符合下列要求： 1. 圈梁应现浇，其混凝土强
度等级不应低于C20，大型石化设备厂家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂
家钢筋可采用HPB235级或HRB335级热轧钢筋；对A类砌体房屋，7度且不超过三层时，顶
层可采用型钢圈梁，采用槽钢时不应小于[8，采用角钢时不应小于 75×6。 2.
圈梁截面高度不应小于180mm，宽度不应小于120mm；圈梁的纵向钢筋，大型石化设备厂
家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家对A类砌体房屋，7、8、9度时可分别
采用4 8、4 10和4 12，对B类砌体房屋，7、8、9度时可分别采用4 10、4 12和4 14
；箍筋可采用 6，其间距宜为200mm；外加柱和钢拉杆锚固点两侧各500mm范围，内的

箍筋应加密。 3. 钢筋混凝土圈梁与墙体的连接，可采用销键、螺栓、大型石化设备厂家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家锚栓或锚筋连接；型钢圈梁宜采用螺栓连接。采用的销键、螺栓、锚栓或锚筋应符合下列要求： 1)销键的高度宜与圈梁相同，其宽度和锚入墙内的深度均不应小于180mm；销键的主筋可采用4 8，箍筋可采用 6；销键宜设在窗口两侧，大型石化设备厂家，大型石化设备安装公司，大型石化设备制造厂家其水平间距可为1~2m；