

配电室绝缘垫标准 配电箱下绝缘胶垫

产品名称	配电室绝缘垫标准 配电箱下绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶 产地:石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

配电室绝缘垫标准

配电箱下绝缘胶垫

供电局验收时都是有明确要求的，高低压配电室柜前后必须铺设绝缘垫，且配电室电压10KV选8mm厚工频耐压试验10000v 1min不击穿，在工频耐压试验18000v，20s击穿，配电室电压35kv 10mm-12mm厚工频耐压试验15000V1min不击穿，在工频耐压试验26000V 20s击穿，配电室低压选5mm厚500v以下工频耐压试验3500v1min 不击穿，在工频耐压试验10000

标准配置：

- 1、5kv以下配电室：可用3mm厚的绝缘橡胶垫，其耐压可达5KV，5KV以下的均可使用；
- 2、10KV配电室：可使用5mm厚绝缘橡胶垫，其耐压可达10KV，使用5mm或以上厚度的绝缘胶垫比较合适。
- 3、15kv配电室：可使用6mm绝缘胶垫，其耐压可达15kv一般15kv配电室使用6mm以上规格产品。
- 4、25kv配电室：可使用8mm厚绝缘橡胶垫，其耐压可达25kv，所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。
- 5、30-35kv配电室：可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫，其耐压程度与厚度成正比。

V 20S不击穿。