涡轮丝杆升降器

产品名称	涡轮丝杆升降器
公司名称	东莞市罗升机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区元美路华凯广场B座1005销售部
联系电话	0769-88771988 15916830224

产品详情

NOSEN螺旋升降器规格： 05T,1T,2T,3T,5T,10T,15T,20T,30T,50T,100T
产品系列： RN-RNF-RNK-RNE-RNT-RNS-RNV NOSEN机械升降动作结构新运用 螺旋升降器最早在台湾为机械上附属附件，制成系列产品成为商品化市场。以其独特的外形，精巧的设计，紧凑的结构广泛地运用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。 成功地解决了一些机械升降动作中定位难，安装设计不方便的问题。且带动机械行业在部品附件总成上的应用，提供机械设计方便性和实用性，在传动性市场上已蔚成风潮。
螺旋升降器结构主要为机身、入力蜗杆、含内螺纹之铜件蜗齿轮及其它附件组成。
主设计规范上从0.5吨至100吨，有多种规格。其动态承受力从0.3吨至26吨，举升速度可达3600mm/min。
螺杆端在应用上又可分为顶板式、栓孔式、牙口式、平口式（标准型）四种，并可依客户要求加工螺杆端。

二、特点

螺旋升降器具有体积小、功能多、重量轻、无噪音、结构紧凑、安装方便、使用灵活、动力源广、传动效率高、使用寿命长等特点。 可以顶升、降落、提升、下压、推进、翻转等多种安装使用方式。螺旋升降器可单台式多台组合使用。能按一定的程序准确地控制调整顶升式降落的高度，可以用电机式其它动力直接带动，也可以手动。

三、用途 螺旋升降器主要应用范围
1.机械加工上的冲压紧固装置升降台，翻转装置及试验仪器平台升降。
2.延压机辊轮的间隔调整,管材或板材运送位置的调整结构。 3.塑料机的薄膜厚度调整结构。
4.安装维修用的爬梯和工具升降架，机车维修升降台位。 5.高温炉门的开启结构。
6.塑料容器吹制机械模具的调整高度结构。 7.铸造启模或混凝造型。
8.冶炼方面用于调整电机、热液体浇铸。
9.建筑方面用于移动设备和组合成品的模板，可升降的窗户、墙壁、围墙。
10.文化卫生方面用于可升降舞台、调整游泳池地面高度、调整手术台高度。
11.水利方面用于水库的闸门和保护板升降。 12.科研方面用于不能用人力调整的动作。

1.静态力:0.5吨到100吨 2.动态力:0.1吨到26吨 3.安全自锁,定位精确

四、性能描述　　螺旋升降器与油压缸、气动缸的功能比较序号
螺旋升降器 油压缸 气动缸　　1 可做单体或多台串联启动 要配合油泵、油箱等机件
要配合空压机做动力　　2 动作后定位稳定不滑落 容易位移 容易位移　　3
可配合数码检出作微调 只能做单一上、下定位 只能做单一上、下定位、定位或手动调整
4 保养容易 保养机件多