

# 柳州油式模温机 MODBUS RTU、RS485通讯协议

产品名称	柳州油式模温机 MODBUS RTU、RS485通讯协议
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

柳州油式模温机模压料的预热，预热的目的:提高物料流动性,便于装模和充模流动成型:将物料内的大部分水分除去,提高制品性能;降低模压力,减少对型腔的磨损,延长模具的使用寿命。酚醛模压料纤维含量高,纤维长度是SMC纤维长度的2倍左右流动性非常差，柳州油式模温机模压成型时必须对模压料进行预热处理。处理方式为:将裁剪的酚醛模压料放入红外烘箱中进行预热处理。处理条件:在90 的条件下,预热3~5 min,具体情况以模压料发软为准。

### (2)柳州油式模温机

压制过程压制温度为 $(165 \pm 2)$  ,当上模板接触到物料时闭模速度应适当放慢,缓慢加压,半分钟时加压为全压的 $\frac{12}{23}$ ,此时模具处于非闭合状态,停留半分钟,使纤维模压料受热充分,具有很好的流动性,迅速开模放气次;迅速加压至全压的 $\frac{23}{23}$ ,停留半分钟,开模放气1次,然后迅速加全压成型。保温固化16~18min,具体根据制品颜色而定,如发红则减少时间;固化开模顶制品。