

挤出管EVA韩国韩华2315

产品名称	挤出管EVA韩国韩华2315
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:挤出级EVA 型号:型号2315 指标:VA15%,MI:1.8
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应 EVA韩国韩华2315 挤出级薄膜级可挤管EVA塑胶料

挤出管EVA韩国韩华2315 VA含量15%,MI:1.8.

产品详细介绍E 与基材

V 的粘贴
A 性及低
韩 温热封
国 性良好
韩、VA含
华 量22、
11 熔指18
25

E 基材粘
V 接性良
A 好、低
韩 温热封
国 性良好
韩、VA含
华 量16、
11 熔指18
57

E 基材粘
V 接性良
A 好、透
韩 明度、
国 热封性
韩 优、VA
华 含量28
11、熔指1
59 8

E 机械强
V 度优、
A 制造海
韩 绵&鞋
国 底、VA
韩 含量15
华、熔指1
13 .8
15

E 良好的
V 发泡特
A 性、VA
韩 含量19
国、熔指1
韩 .8
华
13
16

E 要求高
V 弹性、
A 高物性
韩 的海绵
国、VA含
韩 量22、
华 熔指2
13
17

E EVA共
V 聚树脂
A 、VA含
韩 量26、
国 熔指3
韩

华
13
26
E 要求高
V 弹性、
A 高物性
韩 的海绵
国、VA含
韩 量28、
华 熔指2.5
13
28

E EVA共
V 聚树脂
A 、VA含
韩 量15、
国 熔指1.8
韩
华
23
15

E EVA共
V 聚树脂
A 、VA含
韩 量19、
国 熔指2.5
韩
华
23
19

性能特点

抗氧化性

良好的柔韧性

韧性良好

食品接触的合规性
欧洲 食品接触, 未评级
滚塑成型

注射成型

机构评级
加工

物理性能
密度 (23 ° C)

额定值
0.937

单位制
g/cmsup3;

测试
ISO 1183

熔流率 (190 ° C/2.16 kg) 10

g/10 min

ISO 1133

EVA 韩国韩华 2315 薄膜级 挤出级 吹塑级 EVA2315