

派克乐可利闭锁接头-气缸控制-气动回路安全#7880 06 10

产品名称	派克乐可利闭锁接头-气缸控制-气动回路安全#7880 06 10
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐可利Legris 型号:#7880 06 10 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

产品详情

派克乐可利闭锁接头-气缸控制-气动回路安全#7880 06 10

闭锁接头用于成对地安装在气缸上，当先导信号中断时，同时切断进气和排气从而锁定气缸。

连接 1 螺纹尺寸：G1/8

连接 2 螺纹尺寸：G1/8

连接 2 类型：BSPP内螺纹

连接 2 管道外径：6 mm

Zui高运行温度：70 °C

阀体材料：镀镍黄铜

夹持环材料：不锈钢

O 型圈材料：NBR

zui大运行压力：10 bar

zui低运行温度：-20 °C

重量：0.127 kg

行业应用：机器人、机床、纺织、包装、气动、汽车工艺

符合规格：ROHS, PED, REACH

连接 1 类型：Male BSPP

闭锁接头用于成对地安装在气缸上，当先导信号中断时，同时切断进气和排气从而锁定气缸。派克闭锁接头适用于苛刻的环境。从设计上来说，这些接头通过设计you化，能够提供理想流量，安全性以及耐用性，对气缸性能无任何影响。

特征/you势：

- you化性能表现

you化流量：对气缸性能无影响

结构紧凑

可全方位定向，实现回路安装的灵活性

生产环节完整防泄漏检测

提供质量和可追溯性的日期代码

- 材质坚固

适用于苛刻的环境

出色的防腐蚀性和防火花性，能够耐受盐雾和火花（螺纹型式）

稳定的快插式连接技术

根据DI 2006/42/CE标准经过测试以及耐久试验验证

市场：

工厂自动化

汽车装配设施

食品以及饮料

半导体

纺织机械设备

包装机械

轨道交通

应用：

气缸控制

气动回路安全