

# 湖北快硬硫铝酸盐水泥厂家 建筑用快干水泥 工程紧急抢修

产品名称	湖北快硬硫铝酸盐水泥厂家 建筑用快干水泥 工程紧急抢修
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉业升 含量:99% 包装:50kg/袋
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

快硬硫铝酸盐水泥生产厂家销售经理：曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产快硬硫铝酸盐水泥的厂家，我公司从03年发展至今客户遍布，欢迎新老客户来电垂询。

快硬硫铝酸盐水泥生产厂家产品介绍详情：

执行标准：GB20472-2006

技术性能

比表面积：比表面积不小于350m<sup>2</sup>/kg

凝结时间：初凝不迟于25min,终凝不迟于180min,用户要求可以变动。

强度等级：（单位兆帕）

和其它品种水泥相比较，早强及高强性能尤为突出，特别是3天强度达到50-80MPa，而且随着养护期龄增加强度不断增长，另外其抗冻性能、防腐蚀性能等均明显优于其它品种水泥。

适用范围

用于配制早强、抗渗和抗硫酸盐等混凝土。

用于配制特种砂浆，特别是外墙保温砂浆的理想材料。

用于水泥制品和混凝土预制构件，GRC制品及一般建筑工程制品或构件。

用于配制各种灌浆材料的理想材料。

适用于冬季水泥施工、浆锚、拼装、地质固中、抢修、喷射砼、堵漏等特殊工程。

### 包装及储存

袋装水泥每袋净重50kg，其它包装形式另行协商，在运输及贮存时，不得受潮或混入杂质，不得与其它水泥混杂贮存。在标准环境下，水泥贮存期三个月，注意防潮，发现受潮结硬，应重新测试后再使用。

### 注意事项

产品在使用前，应作好准备工作，已搅拌过的料一定在初凝前用完，砂浆或砼失去流动性后不得二次搅拌。

在使用过程中，若感觉凝结时间不合适，可适当用硫铝专用速凝剂或缓凝剂进行调整，加入量需经过实验而定。

水泥制品必须在终凝后开始养护，并且养护期不得小于七天。