

高原用6KW静音柴油发电机组

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 高原用6KW静音柴油发电机组 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 15692173681 15692173681 |

产品详情

高原用6KW静音柴油发电机组具有效率高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品。采用静音防震设计，外加静音装置，将噪音降到zui小，特加ATS装置，停电来电自动启动，无需人工操作，方便，安全，省心，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全。大泽动力动力高性能指标，高可靠性。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，有良好的经济性，良好的高原适应能力。吸取了多项技术，使其成熟的产品品质、档次、稳定性、可靠性、经济效益性进一步提高，大泽动力系列产品顺利通过欧美EPA、CE排放和安全认证，填补了国产机出口欧美的空白，大泽动力发电机其优良的性价比和完善的售后服务及配件的充足供应，促使其中小功率段发电机组的市场高占有率。

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

高原用6KW静音柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统组成，柴油机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机连接而成，目前使用刚性连接比较多些，柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式。大泽动力发电机是非常重要的机械设备。但是现在买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够很大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。在今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作，为中小企业提供。节能、环保、省油的发电机组，提供优良的品牌产品，优惠的价格和的服务。