

晋城市中埋式651型橡胶止水带

产品名称	晋城市中埋式651型橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司关于橡胶止水带作用及用途说明：橡胶止水带主要用于建设工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。可以用于闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。

橡胶止水带原料选择的说明：要考虑到所要接触介质对止水带的腐蚀影响。当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带。遇有油类腐蚀介质时宜选用丁腈橡胶止水带。如果当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑橡胶止水带的防霉性。

对于止水带材质的选择应考虑到使用条件，如温度的影响、紫外线及臭氧老化、多次重复变形等因素。在低温的情况下，宜选用三元乙丙橡胶止水带。

钢边橡胶止水带

的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。钢边橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种止水产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带，钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带

使防水性能更佳。我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌，冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，对环境良好的特点。

金属钢板橡胶止水带是工程中常用的材料，可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

采用钢板止水带可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，钢板橡胶止水带能起到一定的抗腐蚀作用。

在防护工程中，采用钢板橡胶止水带可确保工程的防护效果。

钢板橡胶止水带也常用于抗渗要求较高且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

钢板止水带施工：

在钢板止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作，加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安装好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。

防水橡胶套环在受到外部各种环境因素的影响，这就更需要我们在储藏过程中注意一下周围的环境条件，接下来我司工作人员便会为大家来详细的讲解一下关于此类产品的合适储藏条件，希望对大家有所帮助：

防水橡胶套环储存条件应该遵循：

一、光照

要避免太阳光及强的含有紫外线人工光源。防紫外线的包装袋可提供*****的保护。建议仓库的窗户上涂上红色或橙色涂料或贴薄膜。

二、辐射

避免电离辐射对密封件的损伤。

三、温度

5-25 是比较理想的储存温度。应避免接触热源及阳光照射。从低温储藏状态取出的密封件，应先将其置于20 的环境中，然后再使用。

四、变形

橡胶件应尽可能以自由状态放置，避免受拉伸、压缩或其他变形。