

华为TP481200B数字化智能48v电源设备

产品名称	华为TP481200B数字化智能48v电源设备
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	华为:室内电源 型号:华为TP481200B 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为TP481200B数字化智能48v电源设备

尺寸 600mm（宽）× 600mm（深）× 2000mm（高）（加围框可达2200mm高）

柜体颜色 潘通428C

重量 150kg（不含整流器）

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装,地面安装

走线方式 上下自由进出线

维护方式 支持前维护,支持靠墙（离墙壁距离 100mm）

保护等级 IP20

输入制式 220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

输入电压 85VAC ~ 300VAC

输入频率 45~66Hz,额定值: 50Hz/60Hz

输入空开 ATS 63A/3P × 2

交流防雷 标称雷击放电电流20kA,雷击放电电流40kA,8/20 μ s

交流输出 32A/2P \times 2,16A/1P \times 3

直流配电

输出空开

一次下电 : 63A/1P \times 4 (MCB) ,32A/1P \times 4 (MCB)

二次下电 : 32A/1P \times 3 (MCB) ,16A/1P \times 7 (MCB) ,10A/1P \times 3 (MCB) ,6A/1P \times 3 (MCB)

输出电压 - 42VDC ~ - 58VDC, 额定值: 53.5VDC

电池熔丝 160A \times 2

直流防雷 差模10kA/共模20kA,8/20 μ s

整流器

容量 50A

输入电压 85VAC ~ 300VAC,额定值220VAC

输出功率 2900W (176V AC ~ 300VAC) (高效模块 : 3000W) ;

1200W (85V AC ~ 175VAC)

整流器效率 高点 92.5% (高效模块 : 96%) ; 91.5% (230V AC,35% ~ 80%负载)

模块尺寸 88.9mm \times 103mm \times 243mm

功率因素 0.99

电源系统可根据负载功率的大小,自动休眠一个或多个整流模块,节省能耗。

高效整流模块效率>96%,节能减排

完善的模块休眠功能,进一步提高系统效率

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术,安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命

支持电池防反接设计,有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

丰富的信号不环境量监控,可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

可通过华为主设备实现带内传输组网,节省传输资源,提高电源网管可靠性

华为TP48600 华为TP48600B 华为TP48600B电源 华为TP48600B机柜

- 1.高集成化设计,设备收容能力强,可作为设备柜,电池柜,电源柜和传输柜应用支持全系列温控方式,适应各种应用环境
- 2.精细化智能温控系统,高COP模式优先工作 ; 高效电源模块效率大于96%,降低系统能耗-48V直流温控系统,完善的隔热设计,保证不间断,稳定的
- 3.温度环境,提升系统可靠性
- 4.小型美观,选址容易,支持快速部署
- 5.单站单控,实现站点智能化远程管理

华为TP48200电源华为48v室外电源TP48200A电源系列产品实现将220V交流输入电压转换为-48V直流电压,为站点设备供电 ; 针对室外应用场景,重点关注电源系统的安全防护,高效节能,稳定可靠及柔性集成等性能指标,旨在为室外站点设备提供的供电解决方案。产品特点 85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围 高效整流模块效率大于96%,节能减排完善的模块休眠功能,进一步提高系统效率 整流模块工作温度范围达-40 ~ 75 ,55 输出不降额 整流模块MTBF>50万小时,可靠性高 支持热插拔技术,安装维护便利 智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命 支持电池防反接设计,有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险 支持站点环境监控,可通过干接点,串口或网络接口实现远程管理 独立监控模块,LCD显示实现可视化监控 完备的故障保护和告警功能,信息存储容量大 电子标签功能,帮助实现全网设备存量管理 可通过华为主设备实现带内传输组网,节省传输资源,提高电源网管可靠性 一体化电源采用高集成化设计,可内置电池和主设备,支持室外站点快速部署 IP55高等级防护,环境适应能力强 风扇1 1备份,智能调速,节能降噪,提高系统使用寿命 多重防盗措施,保证设备安全运行 产品规格 类型 TP48200A-H15A3 TP48200A-H15A5 TP48200A-D15A1 系统参数 尺寸 1500mm (高)

是否进口否

品牌华为

类型AC/DC电源

输出功率 > 3000W

调制方式脉冲调频调宽式

输出电压48V

输出纹波噪音0.1

电压调整率99%

产地深圳市

型号TP481200B-N20B1

输入电压220V

货号010

晶体管连接方式单端式

工作效率99%

输出电压精度99%

负载调整率99%