

宽动态枪机 WT-833EX

产品名称	宽动态枪机 WT-833EX
公司名称	深圳市乌班图科技公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区坂田五和大道元征科技园4栋
联系电话	0755-84528257 15012857026

产品详情

名称：WT-833EX超宽动态枪机

描述：宽动态摄像机技术是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。当在强光源（日光、灯具或反光等）照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时，摄像机输出的图像会出现明亮区域因曝光过度成为白色，而黑暗区域因曝光不足成为黑色，严重影响图像质量。摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的，这种局限就是通常所讲的“动态范围”。

1. 产品特性

高分辨率

采用 1/3 " Sony Super HAD Double CCD 410K pixels(NTSC), 470K pixels (PAL), 达到560 TVL,从而获得清晰高品质的图像质量

SONY 最新宽动态 DSP

采用SONY最新发布的宽动态专用DSP芯片技术，图像效果无可挑剔。

WDR

超宽动态技术可以使摄像机同时扫描暗和亮的两个区域,然后通过DSP将这些信号合二为一,有效的解决了室内和室外光照的差异,使监控场景中特别亮的部位和特别暗的部位同时能看得清楚；当然，这必须配合我们这颗Sony专用的双速CCD才能实现，而非普通CCD可以企及的。

3D 数字降噪

夜间监控时,开启采用独特算法的3D DNR功能,可以在低照恶劣的光线条件下有效消除视频噪点和颜色噪点,从而得到清晰的图像,并节省存储空间。

超低照度 / 低速快门 / 256帧累积

采用图像帧累积技术，光线不足时仍然保持清晰明亮的图像，达到0.0001Lux的星光级照度。

注：帧累积技术是仅用于高端机的专利，目前仅有SONY、松下部分原装机型具备。

独特屏幕显示菜单

这种图标驱动菜单是首例提供简单导航图标的菜单,当点击图标进入相应功能子菜单后,进入调整设置参数,并直接从下拉子菜单最后一项中退出保存,节省操作时间,极大的方便了使用者。

隐私遮挡区域设置

这个功能可以设置用户想要遮藏的区域以保护隐私。

通信

可以控制多种通信协议,如U-art通讯、RS485, RS232等

附加功能

H/V镜像, HME, SLC, Sense-Up, D-Zoom以及其它各种各样的功能。

宽电压输入操作和低功耗

这种设计可以大大提高监控摄像机的使用寿命及稳定性。

2.效果实拍

3.技术参数

型号	HIGH NTSC	HIGH PAL
----	-----------	----------

CCD 类型 (SONY)	1/3" ICX212BK (Super HAD Double CCD)	1/3" CX213BK (Super HAD Double CCD)
像素	410K	470K
解像度	560 TV Line [Color] 610 TV Line [T.D.N (B/W)]	
最低照度	0.5 Lux (COLOR)	
(F1.2, 30IRE)	0.001Lux [TDN (B/W)]	
信噪比	50dB	
伽马补偿	0.45/0.5/1.0	
电子快门	1/60 [sec] ~ 1/100,000[sec]	1/50 [sec] ~ 1/100,000[sec]
帧累积	x256	
移动侦测	4 Zone	
电子放大	x3	
宽动态	0~10可调	
镜像	Off / Mirror / V-Flip / Rotate	
隐私遮蔽区域	6 Zone	
同步方式	Internal or Line Lock	
工作电压	10.0[V] ~ 16.0[V]	
电流消耗	MAX 1.6 [W]	