

IP网络吸顶音箱

产品名称	IP网络吸顶音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/只
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-9005 主机:服务器
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

提供1路RJ45千兆网络接口，支持网络Dante音频传输协议。

内嵌D类功放模块，通过PoE网络供电。

多功能电动调节，具有多个定位角度调节。

可通过继电器连接中控控制电动升降。

可通过8路控制器手动控制电动升降。

POE网络吸顶音箱 IP网络吸顶音箱参数：

类型：8”同轴二分频电动扬声器

单元：低音单元：1只8"铁盆架，120mm磁体，1.5"铜线耐高温音圈

高音单元：1只1"球顶驱动器；过流、过压保护；

频率响应：78Hz-20KHz；

承受功率：（连续/节目/峰值）：150W，300W，600W

标称阻抗：8

灵敏度：91dB/1W/1M

覆盖角度：90° x 90°

大声压：112dB连续，128dB峰值；

音频输入接口：RJ45*1

网络音频协议：Dante

PoE供电标准：802.3at

传输距离：Cat6网线可达100米

结构：ABS高密度箱体，HD涂层体

白色高硬度喷漆；1.5mm六角形拉钢网，贴防水防尘声学海绵；

产品尺寸：380mm x 280mm x 210mm

开孔尺寸：363mm x 260mm 安装深度 (无后罩/有后罩) 210mm

重量：5.5Kg

POE网络吸顶音箱 IP网络吸顶音箱产品特色：

POE网络系列音响是基于AUDIOLINK协议的PoE吸顶音箱，内置POE功放、声音还原度高、并带DSP处理，音箱只需要连接一根网线。即可实现音频、供电、DSP配置及实时信号控制，背部附带卡扣式与固定式安装件一般安装在天花板上，于背景音乐及会议系统中使用。

内置DSP处理，支持增益、静音、8路均衡、压限、噪声门软件调节。

AUDIOLINK数字传输协议，超低延时，无线损耗和干扰。

一根网络线传输音频信号，控制信号、POE供电。

过流保护，高温保护，过载保护。