

应急救援15KW静音柴油发电机

产品名称	应急救援15KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

应急救援15KW静音柴油发电机组结构特点

- A、合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性
- B、湿式，可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命
- C、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越
- D、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率，这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命
- E、大容量的油泵及高效的机油冷却器及全通机油滤清器组成了高效的润滑系统，使之减少部件的磨损并延长了发动机的使用寿命

采用一体化结构，外形美观，安装方便，振动小，工作安全性高。控制屏采用避振措施后置于发电机组顶部。发动机发电机使用刚性连接，本身振动降至zui小，高效减震装置吸收绝大部分机组振动。高强度钢材制作的机底油箱，也具有吸振功能

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

应急救援15KW静音柴油发电机优点：省去了有刷发电机中的导电碳刷，免维护，故障率低，运行与电压十分稳定，寿命长、对无线电设备干扰小，噪音低，其特别适用于一些高精度设备和电器类设备使用。

适用场所：主要是适合室内用电：医院、宾馆、网吧、KTV场所、酒店大楼、别墅、公司、养殖业等（推荐原因：因为其运行和电压特别稳定，免维护，特别适合精敏设备使用如电脑、UPS、医用器材等）

。

静音柴油发电机底座加油箱装置结构，油箱容量满足机组正常运行10小时以上，并设计油位显示，加油口等装置。高强度折弯底座，长久耐，平稳抗震，防腐蚀，烤漆美观大方，容量够大，待机时间长。