

PP易撕纤维胶带 绿色养生胶带

产品名称	PP易撕纤维胶带 绿色养生胶带
公司名称	昆山市瑞鑫胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-50356448 15850365668

产品详情

PP易撕纤维胶带 绿色养生胶带 编号：rx-Y1088 产品参数：该胶黏带以PE和PET为基材，进口耐温树脂为涂层。经精密涂布设备后进150 烘箱进行高温塑化后生成稳定的高分子压敏胶层。胶带具有良好的性能，无毒、无异味，也可适用于包装和部分电子行业,不需任何工具，便可以轻松撕开。各种颜色可按照客户规格分切。1.5m*25m 50m 绿色白色棕色黄色 硅橡胶涂覆玻璃纤维织物

硅橡胶涂覆玻璃纤维织物 价格低 值得信赖 产品编号：RX-TM0012 硅橡胶涂覆玻璃纤维布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。已被广泛用于航天、化工、石油、大型发电设备、机械、冶金、电气绝缘、建筑等领域。

硅橡胶玻纤布主要性能及特点：1.强度高；既柔软又有韧性,可剪裁加工。

2.用于低温-70 到高温280 之间。保温性能好。

3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM

4.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年

5：耐化学腐蚀性能好;抗油,防水[可擦洗]。硅胶布主要用途：

1.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。2.其它

领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。3.

非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。4.

防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。硅胶布主要规格：厚度0.1--5.0mm颜色：银灰色、灰色、红色、黑色、白色、透明色

、橙色等。涂层类别：单面涂或双面。硅胶布主要型号参数如下：

型号 厚度(mm) 断裂强度(n/50mm) 胀破强度mpa 可燃物 宽度mm

RX85013 0.13 1500/1200 2.0 25% 0--1500 RX85025 0.25 1800/1500 2.1 25% 0--1500

RX85040 0.40 2000/1600 2.2 25% 0--1500 RX85050 0.50 2200/1800 2.3 25% 0—2000

RX85060 0.60 2400/2200 2.4 25% 0—3000 RX85070 0.70 500/2300 2.4 25% 0—3000

RX85080 0.80 2600/2400 2.5 25% 0—3000 RX85090 0.90 2800/2600 2.5 25% 0—3000

RX85100 1.00 3000/2800 2.6 25% 0—3000 RX85120 1.20 3400/3000 2.5 25% 0—3000

RX85150 1.50 3700/3300 2.3 25% 0—3000