

污水处理臭氧发生器选型 潍坊祥良臭氧系统方案定制专家

产品名称	污水处理臭氧发生器选型 潍坊祥良臭氧系统方案定制专家
公司名称	潍坊祥良环保设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:潍坊祥良环保 臭氧产量:5kg/h 气源方式:氧气源
公司地址	山东省潍坊市潍城区望留街道姚家坡子村
联系电话	18765780639 18765780639

产品详情

污水处理用什么样的臭氧发生器？用什么样的机型？污水处理臭氧发生器有空气源、氧气源两种，在确定机型前，需要知道要处理的水质是什么样的，是简单的杀菌消毒还是降COD，脱色，还是除臭，不同类型的水配比的臭氧量是不一样的。关于污水处理臭氧废气选型、配置、方案您直接咨询潍坊祥良环保设备有限公司，臭氧发生器生产厂家，免费获取污水处理臭氧发生器选型方案。

氧气源污水处理臭氧发生器臭氧浓度高，采用制氧系统或者液氧作为气源，臭氧浓度高达80-120mg/L，可对各种生活污水、工业废水、农业污水及医疗废水等进行预氧化及深度氧化处理，消毒、灭菌、脱色、除味，降COD等。

污水处理臭氧发生器的运行条件取决于行业种类和废水种类。这些运行过程可以按系类方式分类：

- 1) 整个处理流程（单纯化学工艺，化学、生物和化学、生物、物理的组合工艺）
- 2) 应用（用于水循环使用的室内预处理，或用户间接排放到公共水处理设施的水，及用于直接排放至河流和海湾的管网末端的水处理）
- 3) 去除化合物（有毒或有色物质的氧化转化，降低综合参数（DOC或COD），消毒或去除颗粒物）整个处理流程（单纯化学工艺，化学/生物和化学/生物/物理的组合工艺）。

通常采用臭氧氧化可生物降解过程相组合工艺或采用氧化技术（AOPS）提高氧化的效率（如O₃/H₂O₂），可降低臭氧用量和运行费用。目前，在大多数情况废水的臭氧氧化单元置于多及生物降解系统中的化学氧化之前，有时也置于化学氧化处理单元后面（即O₃-生物处理-O₃系统）。

工业应用中通常采用臭氧氧化和生物降解过程相组合的工艺，可以降低臭氧用量和运行费用。在工业废水臭氧氧化系统后中，常用的气液接触器是装有扩散器或文丘里注射器的鼓泡塔反应器，它们多数以串

联逆流模式运行。很多反应器在加压状态下运行，以期达到较高的臭氧传质速率，这样又能提高整个工艺的效率。

关于污水处理臭氧发生器选型的资料就给大家介绍到这里了，本站将持续更新更多关于污水处理臭氧发生器使用方法、原理、价格、方案等资料，欢迎继续关注。山东潍坊祥良臭氧系统方案定制专家有着十多年的污水处理臭氧解决经验和案例，成熟的臭氧技术，的研发、生产和售后团队为您提供一站式污水处理臭氧解决方案！欢迎致电咨询！

潍坊祥良臭氧承接特殊规格臭氧发生器定制加工。

潍坊祥良环保臭氧发生器厂家从事臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程规划设计与臭氧系统设备装置、调试、运行和维护，是国内臭氧行业的代表企业，成为世界臭氧系统供应商，欢迎广大客户咨询订购。

咨询我了解臭氧发生器厂家价格、选型、技术参数、应用方案