

检测生物安全柜

产品名称	检测生物安全柜
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

超净工作台是实验室生物安全一级安全隔离天然屏障，都是试验室相当重要的安全防护设备。是控制操作中带有危险因素生物气溶胶逸散负压力空气过滤排风柜，超净工作台主要的和关键的构件是高效率空气过滤网(HEPA)。

超净工作台的用处

主要是用于各种微生物室实验室从业实验诊断和原代培养物、菌菌株及其它检验样版以及具有传染性的生物技术操作，具备维护作业者、实验环境及其试验样品安全防护设备。

为何超净工作台要和检测认证呢?

包含超净工作台国家标准、我国实验室生物安全性通用性规定、微生物菌种和生物医学工程实验室管理细则等等都明确了超净工作台除开出厂检测外，在装修、挪动、和使用一定时间后须做风力、高效送风口完好性、止漏等十几项检验。主要是因为，对人体健康、人员和样品安全防护依靠这一机器设备，而超净工作台起缓冲作用主要是以所形成的风幕、高效率过滤器、箱体的防泄等为主。在移动、应用一段时间后，比如过滤装置是不是坏、风力不一定平稳及是否做到防泄漏规范这些，都要根据检验来验证它的作用否正常的、各类标示是否满足，以避免万一生物气溶胶或有害物质的蔓延进而危及人安全性，那样才能保障做到对人会、试品及自然环境保护的。

由于关系着实验室人员安全难题，因此检验认证看起来很有必要。

4：什么样的情况，解决超净工作台开展现场检测?

4.1微生物室实验室完工后，投入使用时，超净工作台已安装好。

4.2超净工作台被挪位置后。

4.3对超净工作台开展维修后。安全柜拆换高效送风口后。

4.4超净工作台一年一度的常规检测。

4.5对于已经安装超净工作台，务必现场检测达标并出具检验报告后才可以应用。全部超净工作台应具有符合要求的出厂检测报告。微生物室实验室完工后，投入使用时，超净工作台已安装好。

5：超净工作台和检测验证的新项目如下所示

5.1 竖直气旋平均风速检验

5.2 工作中窗口气旋流入检验

5.3 工作中窗口气旋流动速度检验

5.4 悬浮粒子数

5.5 噪声测试

5.6 光照度检测

5.7 落菌

5.8 沉降菌

5.9 高效送风口(PAO)测漏

检验是周期性，例如一年做一次，认证是机器设备刚入场是应该做的。自然顾客还可以根据实际需要，后面选择做认证或是检验，但考虑到费用，制药厂大部分除开一开始刚买后边还做检验就可以。