

# 钢衬四氟弯头 PTFE弯头

产品名称	钢衬四氟弯头 PTFE弯头
公司名称	无锡鸿氟防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿氟 最小起订量:1 外形尺寸:根据客户需求设计
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127
联系电话	18961080510

## 产品详情

钢衬四氟弯头 PTFE弯头定制加工厂家，无锡鸿氟防腐设备有限公司成立于2022年04月22日，法定代表人夏明洋，公司现位于无锡市惠山区石塘湾镇，是一家集研发、生产、销售、售后服务为一体的生产制造厂家。公司生产产品有：聚丙烯三通；钢衬聚丙烯管件；聚乙烯管道；内衬聚乙烯管线；聚丙烯衬里管件；PTFE管件；钢滚塑聚丙烯三通；模压F4管线。钢衬四氟弯头 PTFE弯头的加工工艺主要有：钢衬、模压、紧衬、内衬、衬里、钢滚塑、内滚塑等。产品主要应用于化工、氯碱、海水淡化、印染、颜料、储运、电厂、稀土、冶金、电子、环保、制药、酿造等行业。

公司配备一套先进齐全的检测仪器，如涂层测厚仪、电火花检测仪、附着力测试仪、粗糙度检测仪器、负压测试设备等。公司拥有一支扎实、团结进取、朝气蓬勃的技术研发团队、自主设计定制，确保产品品质的稳定性。诚信和品质是我们企业的生命，我们始终坚持“顾客至上，锐意进取”的经营理念，始终以“抓住机遇，向外拓展，向内挖潜，扩大规模”努力实现更坚实、更可持续的发展理念，为客户提供优良的产品与客户服务。

### 衬氟弯头技术性能规范

设计标准:HG/T 21562法兰尺寸:GB/T 9113 HG/T 20592 JB/T 79 ASME B16.5检验与实验:GB/T26480  
GB/T13927 API598公称压力:PN10 PN16 CL150实验压力(MPa):1.5 MPa 2.4 MPa 3.0 MPa适用温度: 180  
(不同工况温度选用不同材质)使用介质:各种浓度的王水、硫酸、盐酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂的介质(详情请查看耐腐蚀性能表)

### 钢衬四氟管道工作范围：

衬四氟管道的性能：介质工作-100 --250

衬四氟管道的介质工作压力：正压：-2.5MPa，常温下耐负压70KPa

衬四氟管道的耐腐蚀性：钢衬四氟弯头 PTFE弯头 衬四氟管道除熔融金属 锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。

钢衬四氟弯头 PTFE弯头无锡鸿氟防腐设备厂家供应，公司位于江苏省无锡市惠山区石塘湾镇，公司自成立以来，始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将先进的信息技术、管理方法与企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和生产能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业稳定的发展。

无锡鸿氟防腐设备有限公司生产销售钢衬四氟弯头 PTFE弯头厂家，公司生产产品具有耐高温、耐强酸强碱、附着力优、抗渗透强、使用寿命长等优点。有需要的朋友可直接联系我们，无锡鸿氟防腐设备随时欢迎您的来电！！！！