

泳池全流量臭氧发生器消毒系统

产品名称	泳池全流量臭氧发生器消毒系统
公司名称	潍坊祥良环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:潍坊祥良环保 臭氧产量:300g/h 工作原理:高压放电
公司地址	山东省潍坊市潍城区望留街道姚家坡子村
联系电话	18765780639 18765780639

产品详情

泳池全流量臭氧消毒系统。是全部循环量都与投加的臭氧充分混合，接触反应。既保证消毒效果，又能保证池水水质。但这种方式设备比较多（除过滤器外，还有混合器、反应罐及残余臭氧吸附过滤器等），投资大，效果佳，适合世界及和国家及以及大型泳池采用。

其特点是，游泳池全部循环水量，经过砂滤后，注入0.8-1.0mg/l的O₃经过反应罐进行不少于2分钟的接触反应，在进入活性炭对残余臭氧和其他杂志、异味进行过滤吸附，然后回到游泳池。

分流量臭氧消毒系统，是仅对25%的循环量投加臭氧进行消毒，然后再与未投加臭氧的75%的主流循环水量混合，进行稀释利用分流消毒水中剩余臭氧继续进行消毒，这种消毒方式减小了反应罐式的体积，取消了残余臭氧吸附过滤器，从而减小了占地面积，降低了投资，减小了运行成本，又能保证消毒杀菌效果，这种消毒方式增加设备不多，并且体积比较小，zui适宜用于原有游泳池的改造及小型泳池的采用。

分流量臭氧消毒系统的特点是，通常用装在旁流管上的射流器把臭氧导入水中，为了保证射流器的进水压力，在旁流管上安装管道泵加压。射流器后的水和臭氧混合液从上侧进入反应罐充分接触后从下侧出水与游泳池循环水主管相接。旁流管中的水在高臭氧浓度下消毒后再和主管中的水混合并产生氧化反应。

潍坊祥良臭氧承接特殊规格臭氧发生器定制加工。

潍坊祥良环保臭氧发生器厂家从事臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程规划设计与臭氧系统设备装置、调试、运行和维护，是国内臭氧行业的代表企业，成为世界臭氧系统供应商，欢迎广大客户咨询订购。

咨询我了解臭氧发生器厂家价格、选型、技术参数、应用方案