

# 南京冷库保温提升门定制

产品名称	南京冷库保温提升门定制
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

### 冷库保温提升门

冷桥的安装方式和带加热的窗户是专为冷库设计的，可以完美解决冷库的密封保温问题。聚氨酯被喷涂到每块面板中，并形成非常紧密的配合，这将增加面板的刚性，当它是新的时，它具有更高的热阻值。

聚氨酯是两者中较贵的材料，但通常不会给门的价格增加太多钱。

聚氨酯的热阻值范围从 R10 到 R19.40

除了有效地绝缘您的车库外，聚氨酯还为您的车库增加了支撑和刚度，使其更耐损坏。

门的结构会极大地影响门的绝缘能力。因此，我们的隔热门旨在最大限度地提高能源效率。我们的隔热断路、门段结构和绝缘材料有助于让您的车库尽可能舒适

聚氨酯门具有两个坚固的门板和先进的 4 步绝缘系统，使这些门坚固耐用。

技术说明：

门尺寸：最小尺寸 W1500/H2000/最大尺寸 W5000/H6000

开门/关门速度：0.25 米/秒

门板材质：聚氨酯发泡/灰、银灰、窗灰（可选）

安装位置：内部的

门框组合：可选的

开放式配置（可选）：遥控器/3键按钮/地磁/雷达/拉线开关

使用寿命：超过 100 万次

工作环境温度：0 ~ 25

产品特点：

冷库的保温分段门一般用于0-10 的低温大厅区域，与常温环境不同。需要保证在使用过程中，门板表面无结露，地面无积水，部件无生锈。

门板采用铝合金，滑轮座采用铝合金，扭簧表面有电泳涂层，不易生锈，非常适合潮湿低温环境。

针对普通窗户冷藏时起雾、模糊的问题，特殊的电加热玻璃窗设计，让窗户始终保持清洁透明。

在产品安装过程中，当轨道直接与蓄冷板固定时，热挡板可有效改善冷桥产生后地板上的结露和积水现象。