

# 设计、建造日产3.5吨玻璃电炉

产品名称	设计、建造日产3.5吨玻璃电炉
公司名称	承德鑫合机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:成武 型号:XDL-3500 功率:500 ( Kw )
公司地址	中国 河北 承德市双桥区 东兴路37号 蓝岛大厦对面
联系电话	86 0314 2065238

## 产品详情

品牌	成武	型号	XDL-3500
功率	500 ( Kw )	重量	25000 ( kg )
最小加工尺寸	1	最大加工尺寸	1000
加工厚度范围	50 ( mm )	玻璃回转直径	1000 ( mm )
钻孔直径	》 1 ( mm )	进料速度	定期加料 ( m/min )
外形尺寸	2000*1400*5000 ( mm )	玻璃机械种类	玻璃窑炉
生产玻璃种类	装饰玻璃、家具玻璃、微晶玻璃、艺术玻璃、其他		

	3.5吨连续式1	3.5吨连续式2	3.5吨间歇式
24小时化料量	3.5吨	3.5吨	3.5吨
每公斤玻璃液耗电	1.5度/公斤	1.5度/公斤	2度/公斤
装机容量	550千瓦	550千瓦	550千瓦
大修周期	3年左右	3年左右	1.5年左右

### 一 工作方式：

间歇式——黑天化料，白天生产。可12小时化料，12小时生产。也可8小时化料，16小时生产。视料质熔化难易程度而定。

连续式1——像大电炉一样一天24小时不停的生产。

连续式2——24小时化料，白天生产。

二出料方式：人工调料、滴料。按用户要求设计。

三可以熔化各种颜色的料，如琥珀、铜绿、钴蓝、天蓝、草绿、黄绿、黑色、紫色、红色等。可以更换同色调的不同颜色。尤其是熔化红料，不但颜色正，而且颜色稳定。

四可以熔化各种料质：钠钙玻璃料、汝浊料、钡钾料、高硼硅、铅料、微晶玻璃等等。

五结构同大电炉。小电炉最里层为锆刚玉砖，然后是粘土砖，保温砖，保温棉，最外层由钢架顶住。

六现场制造——建电炉如同建房子，须保证基本上没有砖缝，更不宜用车运来运去，最好现场施工。

七加热方式——用钼电极或氧化锡电极加热。每种电极均需要冷却，用水冷好于风冷。

八料质利用率几乎可以达到100%。利用玻璃液自身导电的原理，钼电极是由里向外加热，能够保证料质均匀，稳定。像大电炉一样，小电炉的料液利用率几乎可以达到100%。

九小电炉操作简单，易于控制，劳动量低，维护费用低。

十使用灵活，可以根据订单情况在不需用时停炉搁置，用时重新点火。

十一大修费用

使用一个周期后进行大修。钢架，冷却水不用动。电器的易损件须更换。各种型号的砖均不能再用，都须重新购买。但使剩的锆刚玉砖可以卖给砖厂。钼电极视损耗情况而定是否添加。冷却钼电极的水套须更换。