

# 黑龙江工业乙二醇防冻液企业/锅炉地暖防冻液生产厂家/多效防腐阻垢防冻液

产品名称	黑龙江工业乙二醇防冻液企业/锅炉地暖防冻液生产厂家/多效防腐阻垢防冻液
公司名称	廊坊嘉宇环保科技有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:嘉宇 产地:河北廊坊 冰点:零下25° -零下45°
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇郭庄村（注册地址）
联系电话	0316-2717000 17803067773

## 产品详情

黑龙江工业乙二醇防冻液企业/锅炉地暖防冻液生产厂家/多效防腐阻垢防冻液

防冻液本产品为无毒环保型多用途防腐蚀防冻超导液，

主要应用于锅炉采暖、太阳能导热、中央空调热泵导冷导热等多个方面。

其特点为：优良的防冻、防沸、防腐、防垢功能，、绿色环保、无毒无味无污染，

导热性能优良，黏度低流动性好，在高温情况下性能稳定，热膨胀性低于普通介质，使用中设备免维护

, 无运行成本等优点。

## 性能特点

本产品用于空调系统、太阳能设备、吸收器和热力泵的热传导液体。

其水溶液可到-15 ( -15、 -20、 -25、 -30、 -35、 -40、 -45、 -50 ) 而不冻结, 并且在阀门、管道及设备静止后还可发挥其。

还含有特殊的防蚀剂, 可以使金属表面钝化, 并作为缓冲物质来对抗具有氧化特性的酸, 还可有效地由于水的硬度成分产生沉积而生垢。

本产品由防冻剂、防沸剂、缓蚀剂、阻垢剂、消泡剂、增效剂等复配而成, 四季通用, 使用和储存其特性不变,

具有防锈性、防垢性的, 可保护水循环系统和水箱的清洁, 本产品不损害铝、铜及其合金等金属部件。

使用, 不会发生腐蚀。可防止泡沫形成, 可充分保证防冻液的换热性能及高速运转。

## 用量

按系统水容积计算，-15使用量为50%，即50公斤水添加50公斤防冻液。

- 1、先将中央空调系统的水放掉，用水将中央空调的水系统冲洗干净；
- 2、加入需要量的防冻液，运转几分钟后，使其达到正常温度；
- 3、稀释水先用蒸馏水，也可选用清洁的自来水、河水、井水。

## 注意事项

- 1、不同的防冻液不能混合使用，防冻液应四季使用，水和劣质防冻液不但严重腐蚀水箱、水泵和机体，还会严重缩短引擎的使用寿命。
- 2、防冻液由多种化学品组成，勿饮用。
- 3、使用时不要用嘴吸，手接触后要洗净。

4、请勿与其它牌号的防冻液混用。

使用环境

-25、-35、-45摄氏度（产品指数应低于当地最低温度5度）

包装规格：25kg、200kg桶装