湖北防水粉生产厂家

产品名称	湖北防水粉生产厂家
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	450.00/吨
规格参数	规格:25/50/200kg 品级:优级品 标准:GB/QB
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
联系电话	15927657172 15927657172

产品详情

防水粉

生产厂家防水粉生产厂家,现货防水粉现货,供应防水粉供应,现货供应防水粉现货供应,直供防水粉 直供,厂家直供防水粉厂家直供,供应商防水粉供应商

包装:25kg/袋

是由以工业烧结废渣为核心,外表被脂肪酸钙所包围的基本颗粒所组成;方法是先将工业烧结废渣与氢氧化钙混合均匀。然后加入脂肪酸铵溶液,充分搅拌呈糊状,烘干后便得到防水粉。优点在于结构牢固,不易受湿度、温度等外界条件影响,性能稳定,防水性强,体轻、透气性好,而且使原料成本降低。

防水粉由亲水性物质粉粒和憎水性物质组成,其特征在于憎水性物质为石蜡,石蜡包裹在亲水性物质的表面,成为憎水性粉粒,亲水性物质粉粒和石蜡的重量比为100 0.2-9.6。具体制法是在亲水性物质粉粒的料浆中加入石蜡乳液,充分混合,使石蜡在粉料表面形成憎水包裹层。本发明材源广、质地要求低,价格低廉,制造方法简单,无粉尘污染,是一种应用前景广阔的建筑防水材料,适用作屋面、楼面等的防水层,也可作裂缝的补漏。

其特征是:利用固体材料的吸附特性,采用表面处理技术,即将无机固体粉料为基材,加水配成料浆,当基材的电位与离子型表面活性剂的电性不匹配时,调节粉料的电位、使之与离子型表面活性剂电性相匹配,料浆与表面活性剂混合后,在0~100 范围内以不超过30转/分的速度充分搅拌,使离子型表面活性剂被稳定地定向吸附在无机粉粒表面上,料浆经脱水干燥,干燥温度不超过160 、且在干燥过程中先用低温0 以上,以后可逐步提高,即得具有憎水性的建筑防水粉,其配比按基材:离子型表面活性剂:*电位调节剂:助剂=100 0.2~10 0~35 0.01~1的重量比配料,因反应在溶液中进行,加水量以便于搅拌。

编辑本段制法:防水粉涉及一种有机硅活性防水粉的制造方法包括:将二官能含氢硅油、乳化剂、水混

合,加入烃基烷氧基硅烷,在20-40 下进行乳化反应;加入与烃基烷氧基硅烷等量的无机填料和水,在 30 ~40 ,含氢量控制在 $0.1 \sim 0.15\%$ 重量,pH值为5.5之间,进行混合、混炼;得到的有机硅活性防水粉主要链节单元为:[R1SiO1.5]mMe3SiO[MeHSiO]nSiMe3[SiO2 填料],R1=CaH2a+1,a=6~17,m=1~100,n=1~100;外观为无定形粉末,添加于建筑材料中共同施工,其干燥后,有特异的防水防潮功能,并能增加建筑材料的韧性和强力,施工方便,添加量为建筑材料的 $0.3 \sim 0.5\%$,是有机硅在建筑材料中优良的添加剂。

防水粉生产厂家 销售经理:潘经理

吉业升化工郑重承诺:

坚持客户至上,用心服务。我们坚信,销售永远都是都是从售后开始的。

凡在本公司购买的产品,在同一时段内一定做到同行业优价。量大详谈。

本公司把产品质量作为首要服务准则,所有产品均会检测合格出厂。

本公司和各大运输公司、物流公司都建立了良好的合作关系,运费实惠且优先发货。

湖北防水粉生产厂家,湖南防水粉生产厂家

河南防水粉生产厂家,江西防水粉生产厂家

山东防水粉生产厂家,四川防水粉生产厂家

广东防水粉生产厂家, 东北防水粉生产厂家