

管道耐磨化工冷缠带-高粘石油燃气聚乙烯防腐胶带-卓煌

产品名称	管道耐磨化工冷缠带- 高粘石油燃气聚乙烯防腐胶带-卓煌
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	15.50/平方米
规格参数	品牌:卓煌 型号:Z10985 撕断方式:借助工具
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

薄胶型聚乙烯胶粘带

薄胶型聚乙烯胶粘带是由低压高密度聚乙烯压延糙毛膜（片）做基材，丁基橡胶做防腐蚀胶粘层，采用国内无溶剂共挤热复合工艺制成。薄胶型聚乙烯胶粘带，主要用于石油、天然气和化工、城建等行业中的钢质管体、管件外壁防腐蚀保护。薄胶型聚乙烯防腐胶粘带与配套底漆使用形成一个耐酸碱、耐老化、抗侵蚀的优良防护层，为其提供可靠的保障。

产品特点：

- 1、胶层厚薄均匀，初粘性好，内聚力大，与需防腐蚀表面粘接牢固，密封性好、水蒸气渗透和吸水性低；流动性好、自愈合，无气泡产生。
- 2、基材与胶层亲合力强，在存放时、施工中和使用后不会出现脱胶分层现象。
- 3、无孔洞、耐电压、绝缘性能好，能够防止自然条件下的电击侵害。
- 4、耐热老化好，适用温度范围大；抗老化能力强，适合各种环境条件。
- 5、强度高、抗冲击好，有效阻止外部的应力损伤；延伸率适当，不易断裂，便于机械化和手工使用。

薄胶型聚乙烯防腐带（内带）规格型号

规格型号	T135	T140	T150	T160	T170	T180	T190
颜色	黑色						

厚度 mm	基膜厚度	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
	胶层厚度	0.22	0.4	0.45	0.5		
	总厚度	0.38	0.6	0.7	0.8	0.9	

薄胶型聚乙烯防腐带（外带）规格型号

规格型号	T235	T240	T250	T255	T260	T270	T280
颜色	黑色或白色						
厚度mm	基膜厚度 0.2 胶层厚度 0.23 总厚度	0.23	0.25	0.3	0.32	0.35	