

# 郑州伺服驱动器维修专修疑难杂症当天修复免费检测

产品名称	郑州伺服驱动器维修专修疑难杂症当天修复免费检测
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

种类 名字 图析

1

快速

光耦

键入

插口

PULS

R 220欧母

PULSSIGN

SIGNPULS

SIGN

客户控制板伺服控制器

单脉冲键入工作频率应少于500kHz

2

电源开关

量光

耦输

出接

口

Y1~Y4

SC

PTC

公共端 100mA

一般接0V

外界开关电源由客户提供，开关电源正负极接反也会导致伺服控制器毁坏

导出为集电极开路方式，最大电流50mA，较大正向电压

25V。负荷超出限制规定也会导致伺服控制器毁坏

若负荷是电磁阀等交流电流，必须要在负荷两边反并接续流二

极管。续流二极管接反也会导致伺服控制器毁坏

3

量继

家用电器

导出

TA

TB

TC

24V

0V

伺服控制器

继电器触点容积：AC250V，DC30V，1A

TA 和TB 构成常闭点，TA 和TC 构成自锁电路

## 操作面板

ZD200 操作面板由6 个LED 数码管、5 个指示灯和6 个按键组成，如下图所示。

可实现设置参数、显示系统状态等功能。

图3-1 操作面板

### 3.1.1 按键功能

按键 名称 功能

#### 增加键

循环切换操作页面PA，dP，EE，tU 等

增加参数组编号、参数编号、参数值

点动（JOG）运行模式时按下，电机正转（CW）

#### 减少键

减少参数组编号、参数编号、参数值

点动（JOG）运行模式时按下，电机反转（CCW）

#### 左移位键

循环选择参数编号、参数值的当前操作位

#### 确定键

进入操作页面

参数更改确认

#### 退出/复位键

返回至上一层操作页面

若发生故障或警告，在排除原因后，保持按下直

至闪烁显示时松开，驱动器将复位至就绪状态

#### 点动键

进入/退出点动（JOG）

#### 运行模式

