

进口通用试验机 进口材料拉力试验机 进口剥离试验机粘接强度试验机

产品名称	进口通用试验机 进口材料拉力试验机 进口剥离试验机粘接强度试验机
公司名称	众研仪器（辽宁）有限公司
价格	535000.00/台
规格参数	品牌:西班牙霍伊特 型号:HM-D 产地:西班牙
公司地址	辽宁省大连市甘井子区圣林南园84号3单元1跃3层1号
联系电话	0411-86867981 15640839943

产品详情

进口通用试验机 进口材料拉力试验机 进口金属材料拉伸试验机

HM-

D试验机是霍伊特LAB系列的一部分，其标称试验力在5至1000kN之间。其大量程的测力传感器使该机在整个测量范围内具有较高的测量精度。它可以配备多种测试附具，如拉伸附具、T型槽底板、压缩附具、弯曲附具、引伸计等。

每台机器均包含我们霍伊特的HoyWin测试控制软件以及我们定制设计的电子系统。

通过一个简单直观的界面，向用户呈现了更优的产品性能和更高的测量精度。典型的材料测试应用包括高强度钢(HSS)、航空航天和汽车结构材料、螺栓、螺母等。

技术特点：

机身坚固耐用，刚性好，能够确保在测试过程中变形小。

预加载精密滚珠丝杠。

HBM高精度测力传感器。

Stark传动系统。

HoyWin材料测试软件，内置多种语言可选。

21.5寸触摸屏。

计算机与机器一体集成。

远程控制 - 智能|远程控制。

可选配件：

手动、气动或液压拉伸附具。

更大测试范围的附具。

T型槽底板，适用于不同几何形状的零件。

引伸计。

安全防护装置。

加高工作区域的工作台。

双重测试区域。

试验速度-2025-50100	0.01/1000		
mm/min			
行程	800		
mm			
垂直空间*2	1000		
mm			
拉伸附具间距*3	650		
mm			
左右立柱间距	450		

尺寸 (W x D x H)	900 x 650 x 1450
mm	
重量	200
Kg	
电源	220 V/单相
V	

测力传感器：

机器精度 (等级) *4 ： 0.5

范围：0.4% – 100 % FS

分辨率：0.001% FS

位移传感器：

类型：伺服电机增量编码器

分辨率：< 0.001mm

精度：< 0.1%

*1 有特殊高度的型号。

*2 无测力传感器或附具的距离。

*3 附具类型MO-CP、 MO-CN或MO-CH。

*4 根据ISO 7500和ASTM E4标准。

Stark 由霍伊特设计的一种新的传动系统。

Stark为我们的机器提供: 更高的坚硬度、更好的效率、更小的噪音

选配附件：

通用拉伸附具

拉伸附具用的楔形夹具

压缩附具

弯曲附具

安全防护装置

引伸计

压缩引伸计

剪切附具

特殊夹具

T型槽底板

马歇尔和CBR推动活塞

符合人体工程学的底座

双重测试区域

特殊高度

高温炉和环境箱