

# 支撑梁粉碎机 钢筋支撑梁粉碎机械

产品名称	支撑梁粉碎机 钢筋支撑梁粉碎机械
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

## 产品详情

支撑梁粉碎机（关于设备本身外形尺寸重量）外形尺寸长8米\*宽4.5米\*高2.5米重量，整机大概在40T左右，每次破除的行程300，顶碎力1000多吨，使用380V120KW电压。

支撑梁粉碎机将朝着绿色方向发展：

- 1、支撑梁粉碎机设备采用低能耗及减轻重量的设计原则，在实际生产中使用低环境污染材料；
- 2、有效防制支撑梁粉碎机在生产过程中产生的粉尘问题，利用资源，不产生浪费；
- 3、尽量减少其动力，使设计合理，达到节能的问题，提高机器的使用效率；
- 4、支撑梁粉碎机的耐磨件增厚，延长使用寿命，这个跟我们现在成熟的技术有很大的关系。

## 五、 泥浆检控

旋挖钻机成孔一般使用优质膨润土配制泥浆护壁。泥浆质量的好坏，是成孔成功与否的关键。

旋挖钻孔泥浆主要指标控制如下：

(1) 比重：1.05-1.3

(2) 黏度：18-22s

(3) 含砂率：<4%

(4) 胶体率：>90

(5) pH值：8-10

泥浆质量差，易产生塌孔或缩径；泥浆粘稠度大，

容易在钢筋上沉积黏附，导致钢筋与混凝土握裹力降低；泥浆比重过大，使得混凝土水下灌注阻力增大，降低混凝土的扩散半径，桩身质量不能保证，而且桩的侧摩阻力难以发挥。

因此在施工中必须按规范要求制备泥浆，严格控制泥浆的质量。

泥浆的制备一般按如下配比：

水：膨润土(质量比)=100：8或水：CMC(质量比)=1000：(1-1.5)。

同时根据地质的不同，可加入适量外加剂。比如：

流塑层加少量重晶石，增加泥浆比重；

粗砂及砂、卵石层加少量纸浆、棉籽、锯木屑等，可有效封堵渗漏途径，减少泥浆漏失。

泥浆的配比不是一成不变的，将个钻孔作为试验孔，针对不同地质通过试配，得出合适的配合比，用于指导后续施工，从而确保成孔质量。