

1030测氡仪

产品名称	1030测氡仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:1030测氡仪 功能:测氡仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

1030测氡仪

美国1030氡监测仪是一种氡检测装置。适用于检测房屋和建筑。1030氡监测仪是一个连续的氡监测仪,可以使用AC适配器或四节C碱性电池操作。1030氡监测仪面板上有十六位字符的读数,即测量氡的浓度。

显示器下面的按钮用来输入数据,设置参数,显示数据值。氡监测仪通过USB接口与计算机连接,且连续氡监测软件可以用来下载测量值、参数设置及打印报告等功能。1030氡监测仪功能特点远程访问:通过USB接口下载数据,不需按任何按钮六个探测器提供更高的灵敏度和可靠/较小的数据变化使用4节碱性电池提供多达270小时以上的测量时间1030氡监测仪设置信息在主屏幕监测页面,通过点击“从监控器中检索数据”按钮下载测试结果。查看电池电压、时间和日期、校准和校正因子信息。打印测试结果之前,填写客户的地址信息,并把图片添加到报告中。

1030氡监测仪详细图表查看图表细节并检查位于底部的下拉框添加或删除测氡的间隔,运动轨迹或温度、气压和湿度等信息显示在图表上。

1030氡监测仪参数设置氡监测仪使用要进行设置,参数页面包含检测公司的详情信息和允许的时间和日期的变化以及可选择的微居里或贝克的设置。默认密码1111,可以改成一个自定义四位数的代码,以防止其他人阅读或篡改在测试过程。检测公司的设置,按照1-3步骤,然后单击“确定”完成时。1030氡监测仪打印定制报告:定制报告可以用PDF格式打印,以便查看从网站或者邮件给客户。如果PDF格式不合适,文件可以复制到剪贴板粘贴在Word或Excel。

1030氡监测仪

探测器类型	6个探测器,扩散结发光二极管
测量时间间隔选择(小时)	0.5、1、2、4、8、12、16、20、24
延迟的选择(小时)	0、12、24、48

时间的选择(小时)	1、12、24、36,48,60、72、84、96、100小时,或长期测试	
灵敏度	15cph/pCi/L	
准确性	± 20%相对于NIST的标准SRM 4973	
温度	45 ° F ~ 95 ° F(7 ° C ~ 35 ° C)	
相对湿度	0% ~ 95%	
测量范围	0.1 ~ 9999 pCi/L, 1 ~ 369996 Bq/m ³	
范围	20 ~ 95%	± 5%
分辨率	1%	2 ° F(
干扰检测器	报告显示“ M ”方案	
显示	16字符LCD	
电源供应	110 ~ 230V50/60Hz交流电转换为5伏直流电,500mA USB或电源适配器	
计算机系统要求	Windows XP和Windows 7	
尺寸	(WxLxH):139.7 × 243.84 × 111.76mm	
体重(磅)	1.7kg	