

风镐用3.0/5 , 3.5/6柴油空压机

产品名称	风镐用3.0/5 , 3.5/6柴油空压机
公司名称	盐城市大丰益通机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大丰黄海东路4号
联系电话	15895164521

产品详情

风镐用空气压缩机产品特点：

- 1、全自动流量调节，卸荷时自动排水、排去级间余气，确保每次启动空载。
- 2、为确保空压机高度安全可靠，采用冗余设计原则，设置多重保护措施:电机过载、过热、缺相、欠压自动保护；卸荷、停机时排水、排气，保Z零压启动；设置压力传感器，检测零压力，确保零压力启动。
- 3、大排量机型采用定时排水阀，每次排水时间及排水间隔时间均可调节。确保空压机长时间连续运行时级间定时排水，有效地防止积水过多，发生液击事故。
- 4、大通径自动疏水阀，无阻塞或击穿之隐患。
- 5、大排量机型采用的感应式无触点低油位电子报（或强制停机）装置性能稳定、可靠，确保设备无缺油、烧机故障。
- 6、活塞环采用钛合金环，寿命延长3-4倍。
- 7、大排量机型采用模块化设计，便于组成多机联动系统，使产气量成倍增加，方便用户选择。
- 8、高可靠性，可以连续24小时不停机运行。

9、W或V形结构，采用多级压缩，风冷往复活塞式。

10、曲轴为单悬臂支承结构，具有极好的可拆装性。主轴承采用国柱滚子轴承；连杆大小头为特制滚针轴承；负载能力超强，全机无轴瓦，摩擦功耗低，抗恶劣工况能力强。

11、独创的惯性力矩平衡设计准则及制作工艺，整机振动列度极低。

12、吸气部分阻抗复合式吸气消声器和下进气布置。吸气温度低，噪声超常低。

13、低压级使产气量增加13，能耗下降11。

14、一、二压级采用全不锈钢组合环状阀及直流阀技术。

因产品型号种类繁多，原材料价格变动，市场行情变动，网上所标价格为参考裸价，如需采购，请联系
客服咨询具体价格+运费+税票！