

BY灌浆料直营，BY建材厂直供灌浆料

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | BY灌浆料直营，BY建材厂直供灌浆料 |
| 公司名称 | 上海宝冶工程技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海宝山区四元路168号4号楼 |
| 联系电话 | 021-66931868 13761702752 |

产品详情

BY灌浆料直营，BY建材厂直供灌浆料

产品简介

By系列灌浆料广泛应用于厂房结构、机械设备、电气设备安装工程、检修抢修工程、港口码头轨道安装工程的灌浆，以及各类混凝土结构的补强，防水堵漏及高速公路的修复。产品已经注册了“BY”商标，十几年来，BY系列灌浆料已成功应用于多项大型重点工程项目，如宝钢二、三期工程；秦山核电站二、三期工程；武钢二热轧板厂；上海浦东国际会展中心；上海通用汽车；上海外高桥码头扩建工程；上海韩淞纸业；镇江金东纸业；厦门国际会展中心等。涉及冶金、造纸、电力、港口、民用、化工等各个行业，以其优良的品质深受用户好评，目前已在越来越多的领域内发挥出强大的影响力。

二、产品特点

- 1、流动性好:不泌水，具有自流平效果，可填充全部间隙。
- 2、早强高强:24小时抗压强度可达到最终强度的30%,3天达60%以上，在1-3天内安装设备。
- 3、无收缩、粘结强度高：
具有微膨胀，与钢筋有很好的握裹力。确保地脚螺栓和机座(钢结构)基础以及新老混凝土牢固结合。
- 4、耐久性好:属硅酸盐系无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀，耐油污。

三、主要技术指标

四、使用方法

准备：清扫表面、不得有碎石、浮浆、油污等杂物。灌浆前24h表面应充分湿润。灌浆前不得有积水。
支模：模板不得漏浆，模板顶部高出灌浆上表面50mm左右。搅拌：在搅拌桶内加入一定量的水,然后将料倒入桶内搅拌，搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟左右，搅拌时叶片不得提至浆料液面之上,以

免带入空气。灌注：从一侧灌浆直至从另一侧溢出，必要时可用竹片插捣。养护：灌浆后3-5小时应将灌浆层表面抹压光,之后即覆盖湿润的布或草袋洒水养护，浇水养护时间不得少于7天，浇水次数以保持灌浆料处于湿润状态为准。

五、包装及贮存

采用防潮包装，净重25kg / 袋，保质期6个月；须贮存于干燥通风的室内，注意防潮，请尽快使用。

使用范围：

1. 大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固。
2. 钢结构(如钢轨、钢架、钢柱等)与基础固接的灌注。
3. 后张法预应力钢筋灌浆。
4. 梁、柱加固。
5. 地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固。
6. 墙体结构的加厚及漏渗水的修复。

主营：灌浆料；灌浆料价格；上海灌浆料价格；钢结构制作；钢结构精密制作；钢结构检测；无损探伤检测；力学检测；拉伸、弯曲、冲击检测；金相分析；失效分析；材料检测；钢材化学成分分析；涂料检测；桩基检测；地基加固；房屋检测；房屋检测报价；结构健康监测 地基/桩基/基坑检测
地基/桩基/基坑监测 应力测试 应力监测

公司名称：上海宝冶工程技术有限公司 联系地址：上海市宝山区四元路168号 公司网址：www.etc-sbc.com www.byjiance.com www.byguanjiang.com 客户电话：021-66931868 400-118-7988
联系人：陈赛男 13761702752 戴新坡 13524604934