

# 原阳数控机床快速上门维修驱动器报警找庞工

产品名称	原阳数控机床快速上门维修驱动器报警找庞工
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

23 trq t

基速区输出转矩相对性额定值转

矩百分数

百分数 ( % )

24 HF HF 转差率 HZ ( Hz )

25 InEr l

自学习所得惯性力 ( 包含负荷

惯性力和电动机本身惯性力 )

kg.平米

( Kg.m<sup>2</sup> )

26 InEr-r l 自学习所得惯性力比 百分数 ( % )

27 tPon-L - 此次启动至今通过

的时间也

底位 钟头.min.分秒

28 tPon-H d 上位 日数

29 tSon-L - 此次启动至今电动机

插电的时间也

30 tSon-H d 上位 日数

31 APon-L - 控制器总计开机后

间

32 APon-H d 上位 日数

33 ASon-L - 控制器在电动机插电

条件下的总计工作中

时长

34 ASon-H d 上位 日数

35 ItP C 功率模块环境温度 ( )

36 GEAr n 现阶段减速箱挡位 -

37 SSPd r

车床转速 ( 即电机功率通过

齿轮传动比以后的值 )

转/分 ( rpm )

38 NQ q 陷波过滤器品质因素 -

39 SPRI C 伺服控制系统需求弹性 Nm/rad

40 DAP B 伺服控制系统阻尼比 Nm/rad/s

41 oE E 定项偏差 ( 主轴轴承视角 ) 0.01 度 ( 0.01 ° )

42 or r 定项齿轮比 0.01

43 bUS-Pd - - -

44 bUS-Er - - -

45 EnC-tP - 电机编码器种类 -

46 tAb\_L d 回转台一转内部位低6位

命令企业

47 tAb\_H d 回转台一转内部位高4 位

48 Enr\_L E 串行通信伺服电机拓展单圈低6 位

转 ( r )

49 Enr\_H E 串行通信伺服电机拓展单圈高4 位

50 EtP C 内部结构环境温度 ( )

51 rEE\_L P

电机编码器与外界伺服电机位

置误差低6 位

0.001r

52 rEE\_H P

置误差高4 位