

## 挖掘机拆车剪 液压鹰嘴剪

产品名称	挖掘机拆车剪 液压鹰嘴剪
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

### 产品详情

液压鹰嘴剪替代龙门废钢剪切机，打包剪切机不能移动的缺点，比人工切割降低了成本，安全性提高了，更符合环保要求。全液压鹰嘴钳已经面市。

液压鹰嘴剪的特性：

- 1、鹰嘴剪能够360度旋转，具有笼罩重型枢轴的设计，强壮的结构和长时刻的耐磨性，刀座抗强度比较高。
- 2、鹰嘴剪经过其颚部尺寸和特别的刀片规划来提高生产率，它能够快速，方便的更换刀片，这样能降低机械故障停机时间，提高生产率。
- 3、鹰嘴剪强壮的液压油缸大大增强了颚嘴的咬合力从而能剪断硬钢材。
- 4、鹰嘴剪可快速进行物料的转运和装载，可将废汽车装载至工位，可将废汽车装载至解体的现场。
- 5、剪刀适用在不同的操作中，包括钢结构的拆除，废钢的处理等使用，能够切开铁制物料，钢材，罐，管子等，鹰嘴剪特别的规划和创新方式确保了运作和强壮的切开力，较一般鹰嘴剪性能超出15%。

## 五、 泥浆检控

旋挖钻机成孔一般使用优质膨润土配制泥浆护壁。泥浆质量的好坏，是成孔成功与否的关键。

旋挖钻孔泥浆主要指标控制如下：

(1) 比重：1.05-1.3

(2) 黏度：18-22s

(3) 含砂率：<4%

(4) 胶体率：>90

(5) pH值：8-10

泥浆质量差，易产生塌孔或缩径;泥浆粘稠度大，

容易在钢筋上沉积黏附，导致钢筋与混凝土握裹力降低;泥浆比重过大，使得混凝土水下灌注阻力增大，降低混凝土的扩散半径，桩身质量不能保证，而且桩的侧摩阻力难以发挥。

因此在施工中必须按规范要求制备泥浆，严格控制泥浆的质量。

泥浆的制备一般按如下配比：

水：膨润土(质量比)=100：8或水：CMC(质量比)=1000：(1-1.5).

同时根据地质的不同，可加入适量外加剂。比如：

流塑层加少量重晶石，增加泥浆比重；

粗砂及砂、卵石层加少量纸浆、棉籽、锯木屑等，可有效封堵渗漏途径，减少泥浆漏失。

泥浆的配比不是一成不变的，将第钻孔作为试验孔，针对不同地质通过试配，得出合适的配合比，用于指导后续施工，从而确保成孔质量。