

现货胶粒PPA 瑞士EMS GV-5H BLAU 4645 增强级 耐高温

产品名称	现货胶粒PPA 瑞士EMS GV-5H BLAU 4645 增强级 耐高温
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPA 塑胶原料 型号:GV-5H 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货胶粒PPA 瑞士EMS GV-5H BLAU 4645 增强级 耐高温

危险性概述

[编辑](#) [播报](#)

GHS分类

GHS分类

根据联合国GHS分类标准，此产品为非危险品。

未知环境危害的物质含量，20.38%的成分对水生环境的危害未知。

急救措施

眼睛接触: 立即用大量的水冲洗眼睛，至少冲洗15分钟。不要移去热熔的物质。立即就医。

皮肤接触: 用肥皂和水清洗患部。不要移去热熔物质。用干净的布盖在患部。立即就医

吸入: 将患者移至空气新鲜处。如果症状加剧，就医治疗。

摄食: 无需急救。如果征兆/症状加剧，立即就医。

消防措施

适用的灭火剂：

燃烧时的接触危害: 此物质不会燃烧。与剧热接触会产生热分解。避免将粉尘扬起, 减少粉尘点燃或爆炸, 在操作和使用时有静电点燃的危险, 在产品传送时要适当地接地, 按照NFPA77所述的方法.

灭火程序: 佩戴全套防护设备(Bunker Gear)和自供式呼吸器(SCBA)。

消防的特殊指导：此物质的粉尘云遇上火源可能爆炸。

性能描述：改性聚对苯二酰对苯二胺（PPA）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用