

无线压力传感器-无线压力传感器批发、货源、厂家

产品名称	无线压力传感器- 无线压力传感器批发、货源、厂家
公司名称	厦门可感物联科技有限公司
价格	530.00/台
规格参数	品牌:可感物联 供电电源:3.6V (锂电池) 产地:厦门
公司地址	中国 (福建) 自由贸易试验区厦门片区海景东路 2号5楼501单元552室 (注册地址)
联系电话	13656000291

产品详情

系列超小型无线压力变送器采用隔离膜传感器做为感压元件，配合***功耗数字调理电路，使其具有精度高、长期稳定性好等特点。通过小程序用蓝牙与变送器相连，近距离查看数据和修改参数。也可配合蓝牙网关远端查看数据和修改参数。同时蓝牙无线压力表的安装方式简单，便于工程人员现场安装调试。

该系列变送器可用于消防水管网、消防末端、消防泵房、城市供水、石油化工远程监控、在热力管网、车辆维修保养厂店等领域。

产品应用

消防水管网 消防末端

消防泵房 石油化工远程监控

城市供水 热力管网

车辆维修保养厂

上海铭控：超小型无线压力传感器技术特点：

采用数字调理芯片，具有精度高，稳定性好，产品体积小巧

具有高压/低压报警，波动报警

多种功能：单位切换、零位清零等

***功耗设计，3V电池供电、可连续工作1年以上

支持蓝牙配置及配合蓝牙网关远程参数配置，降低维护成本

超小型无线压力传感器参数指标：

量程 微压量程：(0~5)kPa (0~10)kPa (0~25)kPa (0~50)kPa (0~100)kPa

常规量程：(0~600)kPa (0~1)MPa (0~1.6)MPa ...(0~100)MPa

安装接口 M20*1.5 G1/2 G1/4 G1/8等标准螺纹

过载能力 2倍量程

精度等级 0.1级 0.5级

长期稳定性 ±0.5%/年（典型值）

使用温度 -10 ~ 60

存储温度 -40 ~ 80

供电电压 3V纽扣电池，可连续工作1年以上

外壳材质 PA 66

测量介质 水、油、气体对不锈钢无腐蚀的介质

存储条件 温度(-40~80)湿度(0~95%RH)