

# PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀

产品名称	PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR、PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀产品简介

适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀特点：

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀性能参数：

压力：PN1.0mpa，1.6mpa 口径：DN50-500mm 温度：可耐1100 ° C 高温适用介质：  
渣水混合物、空气灰混合物，煤渣等 主体材料：铸钢，不锈钢，2520不锈钢（310S）

PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa 密封试验1.1 Mpa 工作温度橡胶 80 四氟密封 180  
硬密封 1150 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W不锈钢高温手动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-M30530410600154840770720145020-M36600550