

PZ973H电动不锈钢插板阀、电动对夹插板阀

产品名称	PZ973H电动不锈钢插板阀、电动对夹插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	型号:PZ973F、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H电动不锈钢插板阀、电动对夹插板阀概述：

PZ973F电动刀型闸阀配用的装置：380V（220v或660v需特别订购），50Hz（60Hz需要特别订货）；控制线为220v，50Hz（60Hz需要特别订货）；远程控制为24VDC,电动刀形闸阀该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。该电动闸阀防护等级；普通户外型；IP55；隔膜型：IP67。防爆等级；普通户外：无；隔膜型：dl:dll bt4。电动刀型闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程，满足了现在工、农业的自动化要求。

PZ973H电动不锈钢插板阀、电动对夹插板阀是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

PZ973H电动不锈钢插板阀、电动对夹插板阀特点：

1、阀体采用整体式设计，流体阻力小，操作灵活方便。2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减小，方便阀门的开启关闭。3、刀闸阀的密封阀座采用活动式密封，且采用O型圈预紧提供预紧力使密封阀座紧贴阀板，泄漏量大大减少，对*使用中密封副的磨损有自动补偿功能，提高阀门的使用寿命。4、固定导向爪、无凹槽设计，不易引起介质积存和卡阻。5、阀座可根据介质和工矿的需要，选金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀硬铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命增强；软密封阀座可选PTFE、NBR、EPDM阀座，密封性好，耐腐蚀。6、配上DZW型多回转电动执行器或电液动执行器，电源AC380V，即可控制浆液阀的打开和关闭。

PZ973H电动不锈钢插板阀、电动对夹插板阀安装使用说明：

安装前须检查阀门型号是否与工况相符。

用户在安装前必须考虑预留阀门驱动装置的必要空间。

蝶灵电动阀门出厂时均已调试好，用户*次使用时，为防止接线错误，先手动将阀门开至半开状态，再接通电源进行空载试开。

安装时各螺栓要均匀拧紧。

安装时不能强烈撞击阀门或任意拧动阀门零部件。

PZ973H电动刀型闸阀维护；

可能出现故障：密封泄漏、上密封密封泄漏、法兰端面、阀门开关卡涩。

控紧、法兰垫片失效、驱动装置失去轮滑、驱动装置损坏。

排除故障的方法；清洁密封面、更换密封圈或研磨密封面、拧紧填料或压盖上的螺栓、注油或更换上密封填料、均匀拧紧法兰连螺栓更换法兰垫片、给电动刀型闸阀驱动配置加注轮滑油。

PZ973H电动刀型闸阀产品参数：公称通径：DN50~2000mm NPS2"~80公称压力：0.6MPa、1.0MPa，1.6MPa,2.5MPa,150Lb适用温度：~38~+1100 ° C（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接方式：法兰法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T29、HG、SH JIS DIN NF BS。密封形式：软密封、硬密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1DNmm³/s0）软密封：*（零泄漏）配套附件：刀型闸阀安装法兰

PZ973H电动不锈钢插板阀、电动对夹插板阀主要零件材质：

零件名称

电动执行器

阀体

闸板

密封圈

阀杆

填料