

户外用190A汽油内燃弧焊机

产品名称	户外用190A汽油内燃弧焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	5000.00/台定金
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO190A 电压:220V/380v
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

户外用190A汽油内燃弧焊机，

电弧是一种通过气体放电的现象，在两个电极之间的空气间隙中产生持久而强烈的放电现象，户外用190A汽油内燃弧焊机，称为焊接电弧。电弧是目前我们人类所能直接应用的温度高的热源，一般自由电弧的弧柱中心温度可达八千度左右，而压缩电弧（等离子电弧）的弧柱中心温度更是高达一万八千度以上。户外用190A汽油内燃弧焊机，一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。户外无电源应急电焊机 这款焊机体积小，动力大。焊接牢固，美观。便于携带。不论你是在野外，还是在做工程。这款焊机是你优质的选择。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

负载持续

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

发动机型号 186F

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

噪音db/7M 70-78

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

排气注意事项

在通风不良的室内或封闭场所内长时间使用会引起人、畜中毒。

使用上的注意事项

日常检查、定期检查、加油、维修、清扫等作业，必须先停机，再按《说明书》操作。

触电、漏电注意事项

为防止触电、漏电，请不要用湿手或在雨雪中以及机器被弄湿的情况下操作使用。

运行中请不要用手触摸焊接端子，必须先停机，再接焊把线。

请勿使用绝缘胶皮破损的焊把线。