

720芯光缆交接箱 GXF035-TC型光缆交接箱

产品名称	720芯光缆交接箱 GXF035-TC型光缆交接箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:720芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

产品详情 “ 144芯光缆交接箱，144芯室外光缆交接箱 ” 参数说明

是否有现货：		是
用途：		工
型号：		光
商标：		宇
产量：		10

“ 144芯光缆交接箱，144芯室外光缆交接箱 ” 详细介绍

光缆交接箱名称：SMC144芯光缆交接箱 室外144芯光缆交接箱，免跳接144芯光缆交接箱，落地式144芯光缆交接箱，挂壁式144芯光缆交接箱，SMC288芯光缆交接箱，免跳接288芯可分【插片式】【盒式】光缆交接箱，288芯三网合一光缆交接箱，室外288芯光缆交接箱，落地式288芯光缆交接箱，SMC576芯光缆交接箱，落地式576芯光缆交接箱，576芯三网合一光缆交接箱，720芯光缆交接箱，1152芯光缆交接箱，等等 型号：72芯，96芯，108芯，144芯，288芯，360芯，576芯，720芯，1152芯。安装地方；室外壁挂式、落地式、街边、小区类型：常规型、免跳接型材质：SMC、

产品介绍。光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少也是可以接受的。光缆交接箱的容量是指光缆交接箱能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比，所以不宜过大。在实际设计和工程中，人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好，但这样可能带来的后果是：箱体体积增大、设备价格增高。实际上，我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量，即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。IP65级不锈钢箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏箱体所有边角全部使用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，密封性好采用12芯熔接配线一体化模块，可安装有FC、SC光纤适配器；有可靠的光缆固定和接地保护装置，适合于单芯和带状光缆的成端；SMC；箱体采用高强度SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能；箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，密封性好；采用12芯熔接配线；一体化模块适合FC、SC光纤适配器的安装，有可靠的光缆固定和接地保护装置，适合于单芯和带状光缆的成端适用标准：YD/T 988-2007环境温度：-40 ~ +60 相对湿度：95%大气压力：70kpa-106kpa 连接器损耗（插入，重复）：0.5db 回波损耗：pc 40db, UPC 50dB, APC 60dB 光纤转接器插拔1000次变化量 0.2dB东大制造，品质成就未来，欢迎你的询垂