

CBY-1 初粘性测定仪

产品名称	CBY-1 初粘性测定仪
公司名称	济南百戈实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	历城区花园路146号
联系电话	0531-88060631 13065048625

产品详情

[初粘性测定仪](#)型号：[CBY-1](#)

[初粘性测定仪](#)的其他名称：[初粘性测定仪](#)，[初粘性测试仪](#)，[初粘力测试仪](#)，[初粘力测定仪](#)，[初粘仪](#)，[初粘性试验机](#)，[胶带初粘力测定仪](#)，[不干胶初粘性测试仪](#)

[初粘性测定仪](#)

产品用途及适用范围：按照中华人民共和国国家标准GB/T4852-2002之规定制造，适用于压敏胶粘带等产品进行初粘性测试，试验采用[斜面滚球法](#)，通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样[初粘性](#)。

[初粘性测定仪](#)

工作原理：将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面，根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸，评价其[初粘性](#)大小。

[初粘性测定仪](#)仪器结构：

- 1.斜面滚球装置：本装置主要由倾斜板、放球器、支架、底座及接球盒等部分组成，
- 2.钢球：以GCr15轴承钢制造、精度不低于GB 308 - 77《钢球》规定的0级
- 3.钢球按其英制直径的32倍值编排球号。测试时应使用球号连续的一组钢球。
- 4.钢球应存放在防锈油中。有锈迹、伤痕的球须及时更换。

[初粘性测定仪](#)产品特点：

- 1.整体优质不锈钢设计，美观大方耐用
- 2.创新性精控角度调节装置，角度调节更加方便，精度更胜一筹
- 3.精细钢球位置调控旋钮，方便钢球前后左右位置调节
- 4.钢球采用GCr15轴承钢制造，钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过GB/T308规定的等级40级以上。

[初粘性测定仪](#)技术参数：

- 1.可调倾角：0~60°
- 2.台面宽度：120mm
- 3.试区宽度：80mm
- 4.标准钢球：1/32英寸~1英寸
- 5.外形尺寸：320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm
- 6.重量：6kg

[初粘性测定仪](#)价格：优惠促销，欢迎来电咨询！

[初粘性测定仪](#)国家标准：[GB/T4852](#)《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》

[初粘性测定仪](#)关键字：初粘性测定仪，初粘性测试仪，[初粘力测试仪](#)，初粘力测定仪，[初粘仪](#)，初粘性试验机，[胶带初粘力测定仪](#)，不干胶初粘性试验仪

更多信息欢迎登录：<http://www.bogootest.com>，或来电咨询！