CBY-1 初粘性测定仪

产品名称	CBY-1 初粘性测定仪
公司名称	济南百戈实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	历城区花园路146号
联系电话	0531-88060631 13065048625

产品详情

初粘性测定仪型号：CBY-1

初粘性测定仪的其他名称**：初粘性测定仪，**初粘性测试仪**，初粘力测试仪，**初粘力测定仪**，初粘仪，**初粘性试验机**，胶带初粘力测定仪，**不干胶初粘性试验仪

初粘性测定仪
产品用途及适用范围：按照中华人民共和国国家标准GB/T4852-2002之规定制造，适用于压敏胶粘带等产品进行初粘性测试，试验采用斜面滚球法
，通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。

初粘性测定仪
工作原理：将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面，根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸，评价其初粘性大小。

初粘性测定仪仪器结构：

1.斜面滚球装置：本装置主要由倾斜板、放球器、支架、底座及接球盒等部分组成，

2.钢球：以GCr15轴承钢制造、精度不低于GB 308－77《钢球》规定的0级

3.钢球按其英制直径的32倍值编排球号。测试时应使用球号连续的一组钢球。

4.钢球应存放在防锈油中。有锈迹、伤痕的球须及时更换。

初粘性测定仪产品特点：

1.整体优质不锈钢设计，美观大方耐用

2.创新性精控角度调节装置，角度调节更加方便，精度更胜一筹

3.精细钢球位置调控旋钮，方便钢球前后左右位置调节

4.钢球采用GCr15轴承钢制造，钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过GB/T308规定的等级40级以上。

初粘性测定仪技术参数：

1.可调倾角：0～60 °

2.台面宽度：120mm

3.试区宽度：80mm

4.标准钢球：1/32英寸～1英寸

5.外形尺寸：320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm

6.重 量：6kg

初粘性测定仪价格：**优惠促销，欢迎来电咨询！**

初粘性测定仪国家标准：GB/T4852《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》

初粘性测定仪关键字：**初粘性测定仪，初粘性测试仪，** 初粘力测试仪**，初粘力测定仪，**初粘仪**，初粘性试验机，**胶带初粘力测定仪**，不干胶初粘性试验仪**

更多信息欢迎登录：http://www.bogootest.com，或来电咨询！