

2CY齿轮油泵,2CY齿轮泵,齿轮油泵

产品名称	2CY齿轮油泵,2CY齿轮泵,齿轮油泵
公司名称	泊头齿轮油泵制造厂
价格	500.00/蹂躏
规格参数	
公司地址	河北省泊头市北环开发区
联系电话	0317-8285333 13931762407

产品详情

2CY齿轮油泵,2CY齿轮泵,齿轮油泵 2CY系列[齿轮油泵](#)结构特点 本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积效率高。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。 2CY系列齿轮油泵用途

2CY[齿轮油泵](#)

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。 2CY系列齿轮油泵应用范围

在输油系统中可用作传输，增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

调整2CY齿轮泵传动装置

2CY[齿轮油泵](#)

传动装置经拆检后装复时，先使可动爪形联轴节与固定爪形联轴节的牙齿处于全齿啮合位置，然后在定位板的两个固定螺栓松开但不拧掉的情况下，使接合杠杆总成上的定位销插入定位板上后边2CY齿轮泵一边的孔中。如果定位板上的长槽孔已转到极限，定位销仍不能插入孔中时，则需重装接合杠杆总成，改变其花键配合位置，调整好，拧紧两个定位板固定螺栓和接合杠杆总成固定螺栓。最后，应反复扳动接合杠杆总成几次，可动爪形联轴节应滑动自如，从检视孔处观察，接合位置两联轴节牙齿应全齿啮合，分离位置应全齿脱开。

2CY系列齿轮泵性能参数表

型号	流量 Q		转速 n /min	排出压力 kPa	必需汽 蚀余量 r m	效率 %	电动机	
	m ³ /h	L/min					功率 P W	型号
2CY-1.08/2.5	1.08	18	1420	2.5	9.5	58	2.2	Y100L1-4
2CY-2.1/2.5	2.1	35	1420	2.5	9.5	58	3	Y100L2-4

2CY-3/2.5	3	50	1440	2.5	9.5	59	4	Y112M-4
2CY-4.2/2.5	4.2	70	1440	2.5	9.5	59	5.5	Y132S-4
2CY-7.5/2.5	7.5	125	1440	2.5	9.5	63	7.5	Y132M-4
2CY-12/2.5	12	200	1460	2.5	9.5	63	15	Y160L-4

【公司网址:<http://www.x1lj.com> 手机:13931762407 电话:0317-8285333】