

蝶阀

产品名称	蝶阀
公司名称	株洲宝德阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼
联系电话	86-073128104268 13907336940

产品详情

蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。

宝德阀门——蝶阀系列产品:对夹式蝶阀D71、对焊式蝶阀D61、法兰蝶阀D41/D43。气动蝶阀D671/D673/D641/D643、真空蝶阀GI、气动真空蝶阀GIQ、气动法兰蝶阀D643、D641、气动对夹蝶阀D671、D673、气动软密封蝶阀D671、D672、D641、气动硬密封蝶阀D673H、D643H、D663H、电动蝶阀D971、电动真空蝶阀GID-50-1200电动对夹蝶阀D973、D971、电动法兰蝶阀D941、D943、电动软密封蝶阀D971X、D972X、D941X、电动硬密封蝶阀D943H、D973H、D963H。手动蝶阀D71、D73、D41、D43、D63、蜗轮蝶阀D373、D343、D371、D341、D363。偏心硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、弹性硬密封蝶阀、手动软密封蝶阀、单偏心软密封蝶阀FBEX、WBGX、WBEX、WBLX、FBPX、WBPX。伸缩蝶阀SD343H、SD341X。支耳式蝶阀LTD371X。信号蝶阀WBSX(XD371X)。衬胶蝶阀D371J/D341J。衬氟蝶阀D341F/D371J、半衬蝶阀D371FH。保温蝶阀BD343H。高温蝶阀、高压蝶阀、双向压硬密封D373、D343H-100C/P。通风蝶阀D341W/D941W-6、电动通风多叶蝶阀DBD-0.5。电动调节蝶阀ZAJW-0.6。塑料蝶阀D71X/371X-6S。手动真空蝶阀GI。不锈钢蝶阀、铝合金蝶阀、铸钢蝶阀、铸铁蝶阀、中线蝶阀。无销蝶阀、卫生级蝶阀等系列产品

[进口蝶阀](#) [蝶阀结构图](#) [蝶阀标准](#) [蝶阀详细资料](#) [蝶阀型号](#) [蝶阀作/应用](#) [蝶阀尺寸](#) [蝶阀价格表](#) [蝶阀规格](#) [蝶阀工作原理](#) [蝶阀安装示意图](#) [蝶阀内部结构图](#)

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、铝合金、黄铜，密封面材质:H、J、F46、Y、W。工作压力0.6-10MPA，工作温度-40 ° C- 550 ° C。阀门口径 DN15-DN1000。连接方式:法兰、焊接、对夹。传动方式:手动、蜗轮、气动、电动。适用介质:水、油品、气体、蒸汽、泥浆水、酸类等。
制造标准:(配置的法兰标准)国标、美标、日标。

蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速

器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

蝶阀的优点如下：1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。2、结构简单，体积小，重量轻。3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。4、低压下，可以实现良好的密封。5、调节性能好。

蝶阀的缺点如下：1、使用压力和工作温度范围小。2、密封性较差。

蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。

蝶阀的安装与维护应注意以下事项：1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。4、重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

宝德蝶阀系列产品已广泛应用于各种化工、液化气、给排水、食品、制药、锅炉蒸汽系统、矿产、造纸、发电、城建、市政、等领域，以及居民日常生活中。宝德产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

株洲宝德阀门有限公司

湖南省株洲市天元区栗雨工业园促进园一期配套综合楼

销售热线：0731-28104268 传真：0731-28108462 手机：13907336940 联系人：黄先生

网址：<http://www.0731fm.com> 网址：<http://www.0731fm.net>

邮箱：hnxiaohuang@yeah.net