

青山区岩石吸水率检测 天然吸水、饱和吸水率检测

产品名称	青山区岩石吸水率检测 天然吸水、饱和吸水率检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

1依据标准:《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005 (TO205-2005);2试验目的及试验范围:

2.1吸水性用吸水率和饱水率来表示。岩石的吸水率和饱水率能有效地反映岩石微裂隙的发育程度，可以用判断岩石的抗冻和抗风化性能。2.2岩石的吸水率采用自由吸水法测定，饱和吸水率采用煮沸法或真空抽气法测定。

2.3本试验适用于遇水不崩解，不溶解或干缩湿胀的岩石。

3试验环境:进入试验室内先检查温湿度仪，并在记录中注明试验时室内的温湿度。

4.2试样制备

4.2.1规则试样制备

4.2.1.1建筑地基的岩石试验，采用圆柱体作为标准试件，直径为 $50\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 、高径比为2:1。每组试件共6个。

4.2.1.2桥梁工程用的石料试验，采用立方体作为标准试件，直径为 $70\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 、每组试件共6个。

4.2.1.3路面工程用的石料试验，采用圆柱体或立方体作为标准试件，直径或边长均为 $50\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 、每组试件共6个。

4.2.2不规则试样宜采用边长或直径为40mm-50mm的浑圆形岩块。